

吸音涂料 缓解噪音效果极佳

产品名称	吸音涂料 缓解噪音效果极佳
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A001 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

产品简介：

吸音涂料：拥有独家核心技术、防火、耐候性能好、附着力好、水性环保、降噪吸音效果好，可满足防火、吸音保护的要求。防火绝热材料为主要成分，施工在公路隧道、铁路隧道、海底隧道、建筑楼板、地下通道及防空洞的混凝土表面。由于其涂层密度小、热导率低、有效地提高了混凝土结构的耐火极限。为隧道提供了可靠的防火保护，同时其涂层密度小、多孔，施工在隧道内具有明显的消音吸音效果。可以调颜色（7到8成近似），装饰喷涂之后，具有良好的吸音性能、有效地减少和缓解噪音、效果极佳。原则上，厚度越厚，吸音效果越好，防火性能也越好！

性能特点：

对工程有明显的吸音、消音效果。

涂层厚度薄、耐火性能好、10mm耐火极限 2H。防火隔热性能优良，能承受烃类火灾长时间高温火焰的冲击。

施工方便，施工可采用人工喷涂、机器喷涂。

绿色环保产品，水性涂料，不含对人体有害物质，无毒、无害在火灾情况下也不产生毒害气体。

耐水性能耐潮湿性能好、颜色多样、干固后可能用水冲洗有利洞内保持清洁。

碱性材料，耐候性能好，对混凝土的附着力强，不怕风吹、雨淋、日晒、不起皮、不开裂、不脱落、不老化、使用寿命长。

吸音涂料：

型 号：A001 A002 干粉类：A003 A005

规 格：17kg/桶；20kg/桶；干粉类：20kg/袋；25kg/袋；

涂布率：理论值：1m²/1.3kg/1mm厚；干粉类20kg: 1m²/3.6kg/1cm厚；25kg: 1m²/4.5--5kg/1cm厚

成 分：吸音材料及丙烯酸共聚化合物 稀释剂：水

稀释比例：膏状涂料不建议加清水稀释，否则影响产品质量。

干粉类产品要加水搅拌均匀。

搅 拌：喷涂前，根据需要，使用腻子搅拌器（粉类要使用带螺旋桨叶的搅拌器），搅拌均匀。

施工方法：用普通大口径的真石漆喷枪或者专业喷涂机。施工方法和真石漆相同。

施工工艺：刮涂腻子两边——吸音漆一至两遍。（根据不同场所灵活施工）

施工温度：5 . 光 泽：哑光；

干燥时间：表干：大于6小时/30 实干：72小时以上。（实际看厚度，一般通风的情况下）。

颜 色：色泽丰富，请阅读色卡，由于吸音粉料具有微孔，调颜色方面只能6到7成接近色卡，无法像普通涂料乳胶漆调色那么标准，要是工程对颜色要求一致非常严格，那就要求在表面再喷涂一层同颜色的吸音乳胶漆，这样一般都可以达到颜色一致要求；（提示：由于表面凹凸不平，不同角度，不同光线看，颜色会有差别。）

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

质量标准：符合GB/T 9756—2018；GB/T 9755-2014国家标准。安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。声学要求：符合GB/T20247-2006/ISO 354：2003国家标准。

保温标准：符合GB/T 10294-2008国家标准。

防火要求：符合国家标准：GB8624-2012国家标准。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：1333647516
1 期待您的咨询