

## 自流平 自流平地坪漆的价格 七星地坪漆

产品名称	自流平 自流平地坪漆的价格 七星地坪漆
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

### 产品详情

2.0mm环氧自流平双包价是多少？

通常2.0mm环氧自流平能载重5.0吨以上，平整度，美观性较好。

2.0mm环氧自流平双包价是多少：

价格不是固定的，是要依据实际地面情况来做施工解决方案。新地面做2.0mm环氧自流平施工工艺如下：

- 1、地面打磨清理；
- 2、涂刷渗透型环氧底漆，涂量要足；
- 3、刮涂无溶剂中涂砂浆，40-80目石英砂混合搅拌均匀刮涂，厚度是在0.5mm
- 4、刮涂环氧腻子一至两道，厚度是在0.2mm；
- 5、镟涂环氧自流平面漆，耗漆量 $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ ，厚度是在1.0mm以上；

综合以上施工工序耗漆量，从底到面厚度是在2.0mm左右。如果是旧地面，耗漆量会大，找补找平用中涂大。

通常2.0mm环氧自流平双包造价是在60-68之间，具体还要以实际情况为准！

专注环氧树脂地坪定制！现场勘察地面，现场做样，设计、方案和报价！

七星地坪漆，从事地坪行业18年，因为专注，所以专业。

环氧自流平地坪介绍：

施工厚度：2.0mm

使用年限：15年以上

性能特点：无缝平滑、美观易洁、防尘防潮、耐酸耐碱。

适用范围：要求高度清洁、无菌无尘之行业水泥或水磨石地面涂装。如GMP标准制药、化妆品、食品、微电子等。

技术指标

干燥时间（25℃）h：表干6h 实干：24h

耐磨性：500g 1000转 g: 0.03 抗压强度：Mpa: 90

耐冲击性：Kg·Cm 80 附着力（1mm划格）级：1

耐酸性：40% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:48h 良好 耐碱性：40% NaOH:48h 良好

硬度：铅笔硬度：3H 环保性：成膜后无毒无味不污染

施工工艺

A.素地处理

B.涂刷环氧树脂底漆

C.批刮环氧树脂砂浆层

D.打磨砂浆层并清洁

E.批刮环氧树脂腻子层

F.镘涂环氧树脂自流平面漆（亮光）

环氧薄涂地坪漆和环氧自流平地坪漆有什么区别？

环氧地坪漆的原材料中有环氧树脂，固化剂，助剂和颜料等，其种类有很多，再加上施工工艺的不同，所以其适用范围，包工包料自流平地坪漆多少钱，性能，价格方面的差异也会有一些。下面就由北京七星地坪科技有限公司来给大家介绍一下环氧薄涂地坪漆和环氧自流平地坪漆有什么区别。

两者的叫法略有差别，是因为其施工工艺的不同，自流平地坪漆材料哪家好，但都是属于环氧地坪漆这一个大类。两者的差别主要在三方面：

1, 在性能上的差别, 也有用途的差别。环氧薄涂地坪漆表面平整无缝, 色彩艳丽, 表面光滑, 具有防尘防潮性能, 但洁净度一般, 适合普通的对洁净度要求不高的地方。而自流平在外观, 光泽都比较好, 可以出现镜面效果, 比较洁净, 自流平地坪漆的价格, 适合医院, 精密仪器室等。

2, 自流平的性能好, 所以施工工艺也更严格, 自流平, 厚度方面也要更厚一些, 其次就是施工过程中, 自流平要比薄涂多涂刷工序

3, 在价格方面, 自流平的要稍微贵上一些, 这跟原材料有一定的关系, 在工程量大的时候才会出现价格的差距。

北京七星地坪科技有限公司, 专注地坪事业多年, 拥有强大的施工团队, 为您量身打造适合的方案。

自流平-自流平地坪漆的价格-七星地坪漆(诚信商家)由北京七星地坪科技有限公司提供。自流平-自流平地坪漆的价格-七星地坪漆(诚信商家)是北京七星地坪科技有限公司(www.qxdp66.com)升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 李经理。