

纤维吸音涂料 A1级防火环保无毒

产品名称	纤维吸音涂料 A1级防火环保无毒
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A029 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

纤维吸音涂料简介：

本公司吸音涂料掌握核心技术，A1级防火，不同厚度耐火可以高达2小时以上，有效保护建筑生命财产安全；产品通过了国家涂料产品质量监督检验中心、国家消防产品质量监督检验中心、清华大学建筑环境检测中心、广东产品质量监督检验研究院、等系列严格检测。检测结果证明吸音效果显著，涂料性能良好。（环保无毒,健康安全，符合消防要求），客户认可满意度好。

纤维吸音涂料用途：

吸音涂料适用于体育馆、地下大型停车场、大型工厂车间、高铁列车、汽车、装载机、轮船、电器等行业的减振降噪、钢琴房、飞机场候机楼、地铁、多功能厅、演播室、报告厅、火车站、汽车站、KTV（卡拉OK）、酒吧、迪厅等娱乐场所、站台区、候车室、钢结构场所、地下室、机电房、酒店、客房、会议室、大会堂、餐厅、学校教室、高速公路隧道、音乐厅、录音棚演播厅、歌剧院、电影院、饭堂、听音室、健身房、家庭影院、展览馆、博物馆、家庭住宅、等室内外墙身、及天花顶棚、走廊过道、铝板、钢板、玻璃雨棚、铁皮、下水管道、玻璃钢、玻璃幕墙、电梯和井、机器设备等的吸音隔音装饰喷涂之后，具有良好的吸音隔音性能，有效地减少和缓解噪音，效果极佳。

纤维吸音涂料吸音原理：

吸音涂料由数不清的纤维或者开孔吸音材料交织混在一起而形成数不清的细小缝隙，无数连绵在一起的

微小孔洞组成的通道，吸音涂料表面给声音留下了很多进入的通道，像很多小黑洞一样把声音吸进去，声音一旦进去就不易出来，由于通道较长，声音在里面钻来钻去，左右冲撞，摩擦，空气粘滞阻力和涂层内部的热传导作用，声波的能量在这个过程中相当一部分声能转化成热能，逐渐消耗掉，起到了吸音的作用。

纤维吸音涂料：

种类：厚度小于0.3cm、0.5cm、1cm、2cm、2.5cm、3cm以上等

型号：A029（软）A030（硬）干粉类：A031 A032

规格：软质、弹性的：17kg/桶 硬质的：20kg/桶 干粉类：20kg/袋；25kg/袋。

成分：吸音纤维及丙烯酸共聚化合物。

涂刷面积：理论值：1m²/1.3kg/1mm厚，干粉类20kg--1m²/3.6kg/1cm厚，

25kg--1m²/4.5kg--5kg/1cm厚，用量根据厚度变化。

施工说明：桶装膏状的涂料，不能加水稀释。加水会影响附着力和厚度。

袋装干粉料，现场加水搅拌均匀起浆(用螺旋式腻子搅拌器)，才能喷涂。 施工温度： 5 .

施工方法：喷涂：底材要干燥，无油污无蜡质，裸露现浇水泥墙要先刮腻子一遍到二遍，干透之后再喷涂吸音涂料；如果会生锈的铁板金属板，要先做防锈处理。厚度至少要3mm以上（3mm厚一遍成型）。

手工喷涂：用普通的真石漆喷枪，施工方法同喷真石漆那样。3mm内一次喷涂成型。若需厚度0.5cm/1m²/6.5kg，墙身可以喷一次成型，天花顶需要喷两遍成活。若需厚度1cm以上厚度，建议使用干粉材料，1cm厚/1m²/3.6kg干粉料，可以喷1次成型，2cm厚/1m²/7.2kg，以此类推。

专业机器喷涂：适合大面积和厚度1cm以上的场所喷涂。

干燥时间：表干：大于300分钟/30

实干：72小时以上。（看厚度，一般通风的情况下，潮湿天气，延长干燥时间）。

颜色：一般为米白色，可以根据色卡调各种颜色。

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

纤维吸音涂料技术指标：

质量标准：符合GB/T 9756—2018；GB/T 9755-2014国家标准。安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。声学要求：符合GB/T20247-2006/ISO 354：2003国家标准。

保温标准：符合GB/T

10294-2008国家标准。防火要求：符合国家标准：GB8624-2012国家标准。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161 期待您的咨询