

# 防火门防火材料耐火极限材质性能测试

产品名称	防火门防火材料耐火极限材质性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

木质防火门和钢质防火门的区别是什么

在我国,防火门按照材质的不同划分,主要有木质防火门和钢质防火门两种类,另外也有钢木防火门和其他材质的防火门单使用极少,市场上99%的都是木质和钢质防火门。顾名思义木质防火门既以木材作为框架材料,内部填充耐火材料,使其具有阻燃性能的一种门。钢质防火门其内部填充物于木质防火门完全相同,不同的只是门框与门扇为钢板制作而成。

按照防火门规范,根据发生耐火极限时间的不同,木质防火门和钢质防火门分别划分出三个防火门级别,甲级防火门(耐火极限1.5h),乙级防火门(耐火极限1.0h)和丙级防火门(耐火极限0.5h)。

虽然说两种门都可达到一定耐火极限时间标准,但因为材质的原因在发生火灾时,钢质防火门的燃烧完整性,稳定性会更加出色。不过在按小时计算的耐火时间前提下,火场人员疏散所能使用耗费的时一般情况下完全可以满足,所以在选择木质防火门和钢质防火门时更多的是以日常实际使用为选择目标,通常来说,建筑物内部主要以木质防火门为主,外部配置钢质防火门更多。