

# 四川电缆金属导管 电缆金属导管厂家 比耐斯

产品名称	四川电缆金属导管 电缆金属导管厂家 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

## 产品详情

### 内外涂塑管厂家——比耐斯

#### 内外涂塑管的运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

#### 内外涂塑管的贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

### 涂塑钢管

- 1 . 力学性能高。具有和钢铁等同的强度，四川电缆金属导管，并且表有很强的内聚力，电缆金属导管价格，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
- 2 . 耐热性能好，耐热性一般为 。环氧树脂的耐热品种可达 2 0 0 或更高。
- 3 . 优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂，具有良好的抗静电性能。
- 4 . 稳定性好，电缆金属导管厂家，不和大多数物质发生化学反应，电缆金属导管厂家，防腐性能好。
- 5 . 管面涂层附着力强，它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。

## 6 . 固化收缩率小。

涂塑复合钢管的通用颜色有：黑色，灰色，蓝色，红色，涂层厚度250um至550um涂覆：流化床浸渍工艺，成膜。产品规格：DN15—DN1200温度：-30 至80 （峰值760 ）常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa连接：螺纹、沟槽、法兰连接等应用领域：消防给水、给气、泡沫介质输送管道产品特性：消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末，具有优良的耐化学腐蚀性能。

四川电缆金属导管-电缆金属导管厂家-比耐斯(推荐商家)由四川比耐斯管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四川比耐斯管业有限公司（[www.chinapns.com](http://www.chinapns.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!