

彩色陶瓷防滑路面 山东建业筑路 漯河防滑路面

产品名称	彩色陶瓷防滑路面 山东建业筑路 漯河防滑路面
公司名称	德州建业筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州平原经济开发区
联系电话	13310605321

产品详情

陶瓷防滑路面

彩色陶瓷颗粒路面：

陶瓷颗粒是各种色彩石料、色料以及添加剂等材料，在特定的温度下混合拌和成各种彩色的沥青混合料，现在被运用的一般就是两种类型，一是无色胶结料加色粉，二是直接通过沥青改性而得。

??塑胶地面底层是黑色橡胶颗粒，面层是各种颜料橡胶颗粒或EPDM颗粒，由粘着剂通过高温硫化热压所制成的。室内室外各个场所都适合。

特点不同。

??陶瓷颗粒的优势就是色彩鲜明、化学性质稳定等。同时它可以起到排水防滑、抗车辙的作用，还能美化城市，颜色选择是可以根据客户的需求进行制定的。

??塑胶地面的优势就是环保防滑同时具备高度吸震力，必须从高处坠落造成任何损伤，安全持久。

彩色沥青（成分：沥青质和树脂）路面是在现有的路面上粘结上三至五MM厚的高磨光值的彩色骨料(aggregate)而构成的具有较大的构造深度和摩擦系数的路面面层。沥青加温罐彩色沥青铺装主要适用于绿道、自行车道、步行道、景观园林道路等各类慢行系统及景观道路铺装。彩色沥青设备这种沥青本身并不是彩色或者无色，而是深褐色，近年因市场习惯统称为彩色沥青。

由于它有较大的构造深度(1.5MM)从而大幅增加了路面的摩擦系数使路面具有很好的防滑性能。由于构造深度辅佐把水从车轮和路面的接触点移去，让构造深度侵入车轮，路面有水时，路面构造深度越深，接触点就越好。增加车轮和路面接触点之间的摩擦力，从而进步防滑性能。

混合料摊铺：

首要，查看下底层的是不是坚实、平坦、洁净，一起查看摊铺、压实机械是不是处于杰出的作业情况；

接着，清扫底层，喷洒0.3-0.5kgm²的乳化沥青。进步界面粘结力和削减雨水渗到路面构造；

然后，严厉依照松铺标高用垫块将熨平板垫好，保证开始摊铺厚度满足要求；严厉操控摊铺机的作业速度（速度范围：2.0~2.5mmin），保证摊铺连续；全幅摊铺，不间断一次性成型，并及时碾压。到达色泽共同、粒料均匀、漂亮。

3、混合料压实成型：

（1）路机械挑选：依据工程的工程量大小、施工场地复杂情况，挑选的压路机的型号、功率和台数。不宜用轮胎压路机，由于对路面才生污染和粘料。

（2）压组合办法：相同分初压、复压、终压3个阶段进行。初压温度应操控在130 ~145 ，终压温度不低于70 ，按紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行碾压。