

嘉兴挡烟垂壁 卷帘式挡烟垂壁 杭硕门业

产品名称	嘉兴挡烟垂壁 卷帘式挡烟垂壁 杭硕门业
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

施工顺序

挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

注意：挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，嘉兴挡烟垂壁，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

挡烟垂壁的搭接宽度：卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm；当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm；翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。检查测量时，挡烟垂壁定制，宽度测量值的允许偏差不得大于规定值的5%。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的1小距离不得大于20mm，检查测量时，测量值的允许偏差不得大于规定值的5%。卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

单片防火玻璃挡烟垂壁1大特点是美观度好，卷帘式挡烟垂壁，多用于人流、物流量不大，固定式挡烟垂壁，但对装饰要求很高的场所，如高档酒店、会议中心、高档写字楼等。其优点在于既能符合国家防火设计规范又能满足室内设计要求。而其缺点在于挡烟垂壁遇到一定强度外力冲击发生意外时，整个挡烟垂壁会发生垮塌伤人、击毁下方的人员或设备，同时在障碍物较多的场所无法选用和安装。

嘉兴挡烟垂壁-卷帘式挡烟垂壁-杭硕门业(推荐商家)由杭州杭硕门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭硕门业有限公司(www.hs-my.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.hzhsmy.com)还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。