挡烟垂壁与防火卷帘 衢州挡烟垂壁 杭硕门业有限公司

产品名称	挡烟垂壁与防火卷帘 衢州挡烟垂壁 杭硕门业有限公司
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。
- (3)系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

材料及零部件

- (1) 挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应国家标准或行业标准的规定。
- (2) 挡烟垂壁所用的电机及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。
- (3) 挡烟垂壁挡烟部件在(200±15) 、(25±5) Pa差压时的漏烟量为6m3/(m2·h)。
- (4)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时,其搭接宽度应不小于20mm。
- (5)单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,卷帘式挡烟垂壁,可用多节垂壁以搭接的形式安装使用,衢州挡烟垂壁,且搭接宽度应满足:
- (6) 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持小距离,挡烟垂壁与防火卷帘,此距离不应大于20mm。
- (7)卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁,固定式挡烟垂壁,以保证垂壁运行的顺利、平稳。

单片防火玻璃型挡烟垂壁一个大的特点就是美观度好。其广泛的使用在物流不大,但对装饰的要求的很高的场所如酒店、会议中心、文化中心写字楼等其缺点就是挡烟垂壁遇到外力冲击发生意外时整个挡烟垂壁会发生垮塌或击毁下方的人员或设备。

夹胶防火玻璃型是综合了单片防火玻璃型和夹丝防火玻璃的优点的一种挡烟垂壁。其是二片单片防火玻璃中间夹一层进口胶片而成。它既有单片防火玻璃型的美观度又有夹丝防火玻璃型的安全性,是一种比较的固定式挡烟垂壁但其缺点就是单价较高。

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

控制方式(1)挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。(2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。(3)系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

挡烟垂壁与防火卷帘-衢州挡烟垂壁-杭硕门业有限公司由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司(www.hs-my.cn)是从事"伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨先生。同时本公司(www.hzhsmy.com)还是从事道闸,停车场道闸,小区道闸的厂家,欢迎来电咨询。