

佰源补偿器厂家批发 304材质补偿器 常德补偿器

产品名称	佰源补偿器厂家批发 304材质补偿器 常德补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

套筒式膨胀节

套管伸缩节由能够作轴向相对运动的内外套管组成。内外套管之间采用填料函密封。使用时保持两端管子一条轴线上移动。产品主要有套筒(芯管), 外壳, 密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质, 通过滑动套筒对外套筒的滑移运动, 常德补偿器, 达到热膨胀的补偿。

套筒式补偿器的内套筒与管道连接, 304材质补偿器, 采用高性能自压式动密封的原理与结构, 它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动, 能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封, 能耐高温, 防腐蚀抗老化, 适用温度-40至150, 特殊情况下可达350.既能保证轴向滑动, 又能保证管内介质不泄漏。

补偿器的使用

主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移, 该补偿器应成对使用, 单台使用没有补偿能力, 但它可作管道万向接头使用。

步骤/方法: 1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落, 以免损坏接口及内部零件。
2、尽可能装机同心, 以确保旋转接头的良好运转。3、螺纹连接的旋转接头在安装时, 应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应, 且内外管的螺纹旋向也应一致。4、旋转接头与管道之间的连接,

必须使用软管相连接（我们公司使用扰性好的金属软管），禁止刚性连接。

5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合。?注意事项1、用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为补偿器的5-10倍。

2、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中，作万向接头用。3、用于建筑物的各种管道中，非金属补偿器，防止因地基产生不均匀下沉、或震动等意外原因对管道产生破坏。

旋转补偿器也可分为普通旋转补偿器和无推力旋转补偿器。

无推力旋转补偿器是一种新型补偿器，独特的密封优势使其在热力管道热膨胀补偿方面的应用越发广泛。

佰源公司补偿器生产标准：产品原材料的保证，矩形波纹补偿器，保证产品最基本的质量。专业的设备，专业的技术人员，专业的销售人员，专业的进货渠道商家。严格的出厂检验，把关。服务到家的售后保障。价格的合理，真实的生产厂家。

汉华补偿器制造的波纹管补偿器参数：波纹管补偿器又名波纹管膨胀节。波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管，依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。波纹管膨胀节常见种类有转角式和横向式膨胀节和轴向式波纹管膨胀节。汉华牌波纹管补偿器应用范围

- 1、变形与变形量大而空间位置受到限制的管道。
- 2、变形与位移量大而工作压力低的大直径管道。
- 3、需要限制接管负载
- 4、要求吸收或隔离高频机械震动的管道。

景县佰源有限公司是一家专业生产制造金属波纹补偿器的专业制造商，公司以新的机制，新的起点，继续致力于补偿器行业。

佰源补偿器厂家批发(图)-304材质补偿器-常德补偿器由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandangong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！