

# 烟道通风柔性补偿器 贵港补偿器 佰源补偿器质量优

产品名称	烟道通风柔性补偿器 贵港补偿器 佰源补偿器质量优
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

## 产品详情

无约束波纹管的性能特点：

- 1、无约束波纹管在固定支架间距的确定和固定支座推力计算和普通的轴向型补偿器完全相同。为了使工程稳定可靠，无约束波纹管除要求靠近固定支架安装外，仍要求每个固定支架间距内设三个导向支架。
- 2、无约束波纹管可应用于管道的架空、地沟敷设，也可应用于有补偿的直埋敷设，法兰式补偿器，此时无约束波纹管安装处应设检查井或暗室。
- 3、无约束波纹管用于管道的轴向补偿，补偿量大，具有强力自导向的抗弯能力，从而可以简化管道导向支架的设计，使导向支架的间距安装均可任意调节。

“无约束波纹管”是由于以往的轴向型波纹补偿器对使用有较多约束条件而得名的，无约束波纹管完全消除了以往轴向型补偿器对导向支架L1 4DgL2 14Dg和L3要求，实现了管架间距“无约束”的最后目标，使用无约束波纹管可使管道的所有支架间距均可任意。无约束波纹管又称为无约束补偿器，无约束膨胀节，无约束波纹补偿器，无约束波纹膨胀节，它不仅具有柱状稳定性，还具有自导向能力，完全消除4D、14D、L3的约束，克服安装误差，体积小，安全可靠的特点。由于无约束波纹管具有坚固的外壳，方便了用户运输、安装和保温。

大波纹板盒补偿器由法兰、导流筒、金属波体、接管等附件组成。属于一种补偿器的一种。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管道轴向、横向、角向热变形，也方便管道的安装与拆卸同时也可以吸收地震、地陷对管道的影响。在现代的水暖管道中比较常用。

补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有限伸缩变形，注填式轴向型补偿器，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

景县佰源专业生产内衬四氟金属波纹补偿器。

内衬四氟金属波纹补偿器主要性能参数：衬里材料：聚四氟乙烯，公称口径：DN25~1600(mm)，公称压力：PN0.6-2.5(Mpa)，使用温度：-20~260℃，连接方式：法兰，金属波纹管材料：304，铠装层材料：304，贵港补偿器，外体材料：碳钢、304，特殊性能：导静电，适用介质：强酸、强碱、强氧化性介质、等

烟道通风柔性补偿器-贵港补偿器-佰源补偿器质量优由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司（[www.jingxiandagong.com](http://www.jingxiandagong.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佰源橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：景县张戈候橡塑基地，联系人：辛经理。