

# 木质防火门价格 杭州新欣门业 金华木质防火门

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 木质防火门价格 杭州新欣门业 金华木质防火门 |
| 公司名称 | 杭州新欣门业有限公司             |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号     |
| 联系电话 | 13858068774            |

## 产品详情

什么叫常闭式防火门木质防火门呢?常闭式防火门是防火门分类方法的一种，例如管路，相对性应的一种常开式防火门、走廊门，但是这仅仅依照电源开关的情况归类，不一样的归类方法罢了，如同按材料有木制制的一样。一般防火门全是常闭的，常开防火门非常少用，一般全是在安全通道处，木质防火门批发，机器设备间的门全是常闭的，便是大家平时所闻的全是，但是常开的是指常常离开的防火门，要设计方案常开的。

工程建筑消防设计中有，那麼防火门级别要怎样区划呢?防火门分成三级，分别是甲等、乙级和丙级，在其中甲等不小于1.2h，乙级不小于0.9h，丙级不小于0.6h，但是不一样级别防火门适用不一样的场地，在其中甲等关键用以机器设备房间门、疏散出口、服务器防火墙上开关门，而乙级关键用以封闭楼梯间门、楼梯口前处理室门、消防救援窗与消防电梯，合用前室门、消防安全电梯前室门、立即开往前室或合用前室的进户门，丙级则是用以纵向井道门，金华木质防火门，如强电井、弱电井、管井门、洁净空调机房。

五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。

钢质防火门宜为平开门，必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。

用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能，且向

疏散方向开启，不宜装锁。

多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。

钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应

符合施工方案有关规定。

钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

钢质防火门的制作要求。

钢质防火门的常见问题1.查验加工工艺品质顾客在购买钢质防火门全过程中不可或缺的一步是查验加工工艺的品质。防火门需测试的构件也是有许多，木质防火门厂，例如：是不是存有开焊、未焊、假焊等铸造缺陷；门框和门边框中间是不是密实度无间隙；防盗锁的灵便度怎样；所有连接头是不是密不可分。此外，顾客还必须特别是在留意观查门边框上是不是嵌有橡胶密封条，由于嵌有橡胶密封条的钢质防火门在关掉的情况下比较清静，木质防火门价格，不容易传出像内外开关门那般嘈杂的撞击声。

2.看封口、估重量品质合格的钢质防火门不仅有国家1级别检测中心开的合格检验报告，还会继续配备相对的防火安全密封胶条，并且该密封胶条务必是竖直、不翘起的情况。此外，品质合格的防火门一般常有一定的重量，通常重量偏轻的防火门靠谱度不高。因此，看封口，估重量是在购买信誉度好的钢质防火门全过程中不能忽视的常见问题。

3.查验锁具高品质的钢质防火门一般运用系统检测合格的防盗专用型锁，此外，在锁具处装有一定薄厚的厚钢板维护。现阶段，销售市场上带许多防盗专用型锁归属于全1方位锁具，此类锁具不单单是将防盗锁锁住，还将左右横杠都另外锁住。这不仅具有结构加固的功效还能合理避免门被撬。

木质防火门价格-杭州新欣门业(在线咨询)-金华木质防火门由杭州新欣门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州新欣门业有限公司（[www.welldoors.com](http://www.welldoors.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!