

保温板 海南腾威保温建材厂 珍珠岩高强度保温板

产品名称	保温板 海南腾威保温建材厂 珍珠岩高强度保温板
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

对于声屏障或者是声屏障这样的建设来说，质量的保证永远是为重要的。这对于建设者来说，其实也就是要求自己在材料的选择过程中对于材料的强度以及坚固情况能够得到的保证。从这方面的要求情况来看的话，珍珠岩耐高温以及耐低温的物质特点都是能够满足质量方面的要求。再加上珍珠岩在使用过程中往往对于环境因素的要求会比较低，因此，对于安装者来说，自己的工作难度情况也是比较低的。如果使用的情况是比较紧急的话，珍珠岩可以现场成形的特点对于建设者来说更是自己为满意的部分。

防火岩棉板外墙保温施工注意事项保温板

很多工厂都会在生产车间和仓库的外墙上安装防火岩棉板，一则可以有效防止火灾发生，二来也可以起到一定的保温作用，在施工中要注意哪些问题呢?在外墙保温施工中，天气是不能人为控制的因素之一，也是施工单位应该防范的。当施工环境的温度低于5℃时，珍珠岩高强度保温板，我们不建议继续进行施工。面对刮风、下雨和下雪等天气也要尽可能停止施工。安装完防火岩棉板之后，保温板，应采取有效措施保障墙面，防止雨水冲刷和烈日暴晒，冬季还要采取相关防冻措施。一般施工的墙面面积都比较大，珍珠岩水泥保温板，所以现场应采取相同的施工材料，保障构造做法和施工工艺的一致性，施工中更要随时注意施工质量。所有参与施工的工作人员都要佩戴相关防护措施，尤其是参与安装防火岩棉板的工人，手套、口罩、护目镜等都不能少。整体工程竣工后，还要经过相应的检验才可以使用。

外墙岩棉板保温节能、抗压和抗拉强度

外墙岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，通过高温熔融成纤，然后参加适量粘结剂，固化加工而制成的，它有着许多特点：

- 1.具有杰出的绝热、隔音作用；
- 2.具有杰出的防潮功能；
- 3.较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性；
- 4.不会发生热膨胀或缩短、耐老化等长处；
- 5.外墙岩棉板 具有不错的防火、保温文吸音功能；
- 6.对建筑物供给有用的保温节能、防火以及极点气候维护等多种功能。

外墙岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，通过高温熔融成纤，然后参加适量粘结剂，固化加工而制成的，它有着许多特点：

- 1.具有杰出的绝热、隔音作用；
- 2.具有杰出的防潮功能；
- 3.较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性；
- 4.不会发生热膨胀或缩短、耐老化等长处；
- 5.外墙岩棉保温板 具有不错的防火、保温文吸音功能；
- 6.对建筑物供给有用的保温节能、防火以及极点气候维护等多种功能。

保温板-海南腾威保温建材厂-珍珠岩高强度保温板由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾威保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董先生。