

珍珠岩批发 珍珠岩 海南腾威保温建材

产品名称	珍珠岩批发 珍珠岩 海南腾威保温建材
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

防火岩棉板的特点与市场分析珍珠岩

岩棉板，珍珠岩，是指以玄武石作为原材料的，主要用于现代建筑外墙加工的一种建筑类用品。由于其耐高温、较好的保温性、隔声等性能，在现代建筑建造行业中受到追捧。

首先，岩棉板的特点。质量较轻，较其他建筑材料的轻，在施工的时候较为方便容易。导热系数好，与其他一般防火材料，玻化珍珠岩，比如，矿渣棉和玻璃棉而言，岩棉板为不燃材料。较强的吸热性，所以它常被作为保温材料。

其次，岩棉板的市场需求。随着这几年北京、上海等大城市的，火灾防不胜防，为了减轻损失，大多数人愿意选择岩棉作为隔热材料。因此岩棉的需求量较大。此外，政府的政策也使得岩棉成为建筑时必备的材料。现在民用建筑外的保温材料使用已经纳入了消防审核的范畴。也就是作为隔热好的岩棉材料的发展无疑是前途无量的!

防火岩棉板外墙保温施工注意事项珍珠岩

很多工厂都会在生产车间和仓库的外墙上安装防火岩棉板，一则可以有效防止火灾发生，二来也可以起到一定的保温作用，在施工中要注意哪些问题呢?在外墙保温施工中，天气是不能人为控制的因素之一，也是施工单位应该防范的。当施工环境的温度低于5℃时，我们不建议继续进行施工。面对刮风、下雨和下雪等天气也要尽可能停止施工。安装完防火岩棉板之后，应采取有效措施保障墙面，防止雨水冲刷和烈日暴晒，珍珠岩保温颗粒，冬季还要采取相关防冻措施。一般施工的墙面面积都比较大，所以现场应

采取相同的施工材料，珍珠岩批发，保障构造做法和施工工艺的一致性，施工中更要随时注意施工质量。所有参与施工的工作人员都要佩戴相关防护措施，尤其是参与安装防火岩棉板的工人，手套、口罩、护目镜等都不能少。整体工程竣工后，还要经过相应的检验才可以使用。

何为二氧化碳挤塑板？

就像蒸馒头需要酵母发泡一样，挤塑板生产也需要发泡剂来发泡。传统的挤塑板发泡剂有很多种，如HCFCs（氟利昂）、丁烷、乙醇、等。

二氧化碳挤塑板是指用二氧化碳（CO₂）作为主发泡剂生产出来的挤塑板。

图1 掰不断的挤塑板

因氟利昂发泡更易控制，所以，传统挤塑板基本以氟利昂作主发泡剂。也有用的，因为价格便宜。

BUT，氟利昂不环保，又太危险。

自《蒙特利尔议定书》发布后，中国挤塑行业一直在积极探索，用更环保的二氧化碳代替氟利昂作发泡剂。

二氧化碳发泡对生产线和生产技术要求高，现在掌握成熟技术的企业很少，所以，二氧化碳挤塑板在市场上算是香饽饽了。

那二氧化碳挤塑板和普通挤塑板的区别有哪些呢？

我们找了几种密度在33-35Kg/m³挤塑板来做对比，从肉眼我们看可以发现几点不同。

珍珠岩批发-珍珠岩-海南腾威保温建材由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（www.hainantengwei.com）是海南海口，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾威保温建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾威保温建材更加美好的未来。