

珍珠岩高强度保温板 保温板 腾威保温建材厂

产品名称	珍珠岩高强度保温板 保温板 腾威保温建材厂
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

产品详情

外墙岩棉板施工前期准备保温板

(1) 底层墙体的处理：底层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物，墙面不平坦处可用角磨机打磨或水泥砂浆找平。底层墙面若太干燥，应恰当浇水潮湿。

(2) 墙面弹线：施工前首要读懂图纸，细心做好每道檐子和造型，承认底层构造墙体的伸缩缝、墙体体型的详细部位，并做出符号。

(3) 挂基准线：在建筑物外墙大角（阳角、阴角）、飘窗沿、阳台沿、平窗窗套及其他必要处挂笔直基准钢线，每个楼层恰当位置挂水平线，以操控外墙岩棉板的笔直度和平坦度。

外墙岩棉板保温节能、抗压和抗拉强度保温板

外墙岩棉板保温节能、抗压和抗拉强度

外墙岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，通过高温熔融成纤，然后参加适量粘结剂，固化加工而制成的，它有着许多特点：

- 1.具有杰出的绝热、隔音作用；
- 2.具有杰出的防潮功能；
- 3.较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性；

- 4.不会发生热膨胀或缩短、耐老化等长处；
- 5.外墙岩棉板 具有不错的防火、保温文吸音功能；
- 6.对建筑物供给有用的保温节能、防火以及极点气候维护等多种功能。

外墙岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，通过高温熔融成纤，珍珠岩屋顶保温板，然后参加适量粘结剂，固化加工而制成的，它有着许多特点：

- 1.具有杰出的绝热、隔音作用；
- 2.具有杰出的防潮功能；
- 3.较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性；
- 4.不会发生热膨胀或缩短、耐老化等长处；
- 5.外墙岩棉保温板 具有不错的防火、保温文吸音功能；
- 6.对建筑物供给有用的保温节能、防火以及极点气候维护等多种功能。

防火岩棉板修补注意事项。在防火岩棉板外墙保温施工中，珍珠岩保温板厂家，施工单位应该怎样施工才能保障工程质量?如果出现孔洞，应该怎样修复?这些问题，厂家会在接下来的内容中逐一为您解答。使用防火岩棉板进行施工时，饰面层采用水溶性高弹涂料，施工前修补聚合物砂浆不平处，用细砂纸进行打磨，然后进行涂料施工。如果饰面层采用面砖，粘结剂和勾缝砂浆就需要使用专用瓷砖粘结剂。当整个工程完成，拆除脚手架后，墙上会留下孔洞，保温板，需要及时修补。修补时使用基层墙体材料，用1:3水泥砂浆抹平。测量好孔洞尺寸，然后切割相应大小的防火岩棉板，珍珠岩高强度保温板，对其边缘进行打磨，使之能严密封填于孔洞处。孔洞水泥砂浆凝固后，将岩棉板背面涂上专用粘结剂，再把岩棉板塞入洞中。裁剪能覆盖整个区域的网格布，与周围网格布搭接，涂抹底层聚合物砂浆埋入修补用的网格布，待表面不粘手以后，再涂面层聚合物砂浆，厚度与周边一致。然后用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

珍珠岩高强度保温板-保温板-腾威保温建材厂(查看)由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司(www.hainantengwei.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾威保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董先生。