

# 柔性吊装带 东圣吊索具 柔性吊装带批发圆吊装带规格型号

产品名称	柔性吊装带 东圣吊索具 柔性吊装带批发圆吊装带规格型号
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

## 产品详情

### 吊装带桥梁梁体吊装案例

吊装带生产厂家河北东圣吊索具一户在承建一公路桥梁工程项目时，需要对重达160T的桥梁梁体进行吊装。由于工程项目施工方案涉及架桥机、龙门架和柔性吊装索具以及顶升设备等施工设备的应用，因此，客户找到我公司的目的是购买吊装带。

在执行相关的桥梁建设方案进行项目施工时，需要采用“扒竿”钓鱼法进行施工，以往采用此法进行桥梁施工时，都是采用滑轮组和钢丝绳连接的方法，由于钢丝绳的损耗极为严重，更换较为频繁，因此不仅操作繁琐，而且很不经济。

客户想用大吨位吊装带取代钢丝绳，并以连接器将位于桥梁梁体左端的精扎螺纹钢与吊装带牢固连接起来，再利用千斤顶的牵拉力使两条处于悬臂状态，以便实现梁体的吊装，配合架桥机和龙门架等设备将梁体安装到位。

在本施工方案中，柔性吊装带批发圆吊装带规格型号，之所以使用吊装带这种柔性吊装索具配合架桥机和龙门架实现桥梁梁体吊装到位，是因为客户考虑到工程项目所在施工地点地势起伏较大，桥墩较高，柔性吊装带，任务量比较少，无法使用吊车完成吊装任务。吊装带的使用，可大大降低施工成本，简化施工操作过程，非常经济便捷。

在该施工方案的执行过程中，客户使用了从我公司购买的额定载荷为160T，柔性较好的起重吊装带。在施工过程中作柔性吊装索具用，用于连接位于桥梁梁体左端的精扎螺纹钢，充分发挥了其连接作用。客户对此吊装带产品的使用效果非常满意，表示可以长期合作。尊敬的广大客户，该吊装方案在业内具有较大的借鉴价值，如果您需要了解东圣系列吊装带价格，可咨询我公司客服获取吊装带报价信息。

成品吊装带使用在高层建筑顶层画室

成品吊装带使用在高层建筑顶层画展室使用装饰清水混凝土纸模板技术。

在施工过程中，根据施工方案的要求，需要对圆柱纸膜板进行就位、安装。由于就位、安装流程涉及圆柱纸膜板的吊装作业，因此，客户咨询了我公司客服人员关于吊装带规格型号方面的信息。

在了解了施工工况及圆柱尺寸及重量后，为了确保纸膜吊装质量，我公司客服人员为您推荐了柔性吊装带作为圆柱纸膜吊装就位用的柔性吊装索具。将两头扣柔性吊装带牢固捆扎于纸筒模板顶部向下500mm左右处，以便配合塔吊将纸膜吊装到位。

吊装带使用于施工装饰纸模安装中

装饰清水混凝土纸模板：它是一种绿色环保的内衬板替代模板，柔性吊装带使用、尼龙柔性吊装带，以其作为装饰清水混凝土制作模板，所制作出的圆柱具有表面光滑无蝉缝、花饰清晰、纹理一致、风格庄重等特点，柔性吊装带规格、吊装带规格与价，可真正实现设计师的设计理念。

### 3、吊索具选择标准以及要求：

所有吊索具都需了解清楚两个大问题，才能更安全使用吊索具：

了解所吊装重物情况 包括以下方面：尺寸、重量、形态（形式）、材质

了解工作环境 例如：作业环境温度，室内还是室外，重物是否怕划伤，是否为精密机械，作业环境湿度，作业环境是否有酸碱等易腐蚀化学物，是否需要无火花作业等等。

### 4、不同吊索具所适应使用环境大不相同

纤维吊装带可搬运吊装精密机械，搬运吊装过程中可实现无火花作业，室内室外均可以使用，可在潮湿酸碱腐蚀情况下作业。但其不能承受划伤，尖锐，锋利边缘均会对吊装带造成致命伤害，会发生割断现象。吊装带载荷标准：1-500吨。

由于金属吊索具材质坚硬，因此可在使用过程中不必过多考虑其被划伤类似风险，野外工厂内均可以使用，但是对酸碱较为敏感。作业过程中会出现火花，因此在煤气，石油行业需要谨慎使用。金属索具载荷标准1-100000吨。

综上所述：任何一种吊索具产品利弊共存，只能根据您的实际使用情况选择。清楚以上几个问题，才能确定适合的吊索具工具，否则将很可能在使用期间发生意外，影响作业安全。

柔性吊装带-东圣吊索具-柔性吊装带批发圆吊装带规格型号由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司（[www.dshrine.com](http://www.dshrine.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！