

# 地坪漆厂家电话 厦门地坪 厦门固特邦

产品名称	地坪漆厂家电话 厦门地坪 厦门固特邦
公司名称	厦门固特邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪工业园区
联系电话	13799760422

## 产品详情

厦门固特邦建材有限公司，主营：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、工业地坪、聚氨酯砂浆地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，欢迎大家来咨询订购！

8、自流平地坪面涂发白：作业环境温度太高、溶剂挥发太快、被涂体表面温度过低或环境温度太低、物料或底面中的水分超标等因素易造成发白。

9、自流平地坪面涂拉丝：涂料的施工粘度太大、雾化性不好、稀料溶解力差、固体份太高、固化剂选择不当速度太快都容易形成拉丝现象。

厦门固特邦建材有限公司，主营：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、工业地坪、聚氨酯砂浆地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，聚氨酯砂浆地坪，欢迎大家来咨询订购！

聚氨酯胶粘剂具备优异的橡胶特性，能适应不同热膨胀系数基材的粘合，环氧树脂砂浆地坪，它在基材之间形成具有软-硬过渡层，不仅粘接力强，厦门地坪，同时还具有优异的缓冲、减震功能；

聚氨酯胶粘剂的低温和超低温性能超过所有其他类型的胶粘剂；

厦门固特邦建材有限公司，主营：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、工业地坪、聚氨酯砂浆地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，地坪漆厂家电话，欢迎大家来咨询订购！

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

地坪漆厂家电话-厦门地坪-厦门固特邦由厦门固特邦建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门固特邦建材有限公司（[www.xmgtb.cn](http://www.xmgtb.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!