

# 进口黑金沙厂家 达标石材 厂家生产 江门进口黑金沙

产品名称	进口黑金沙厂家 达标石材 厂家生产 江门进口黑金沙
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

## 产品详情

### 石材护理的原因

石材护理也就是石材日常的维护与保养，进口黑金沙生产厂家，是指为保持装饰石材在某一时间的干净、整洁、整齐，具有装饰美的外观，而通常彩用清洁、清洗、推灰、磨光、结晶硬化处理、防护剂和覆盖特等方法给予的保洁、保护、维持干净的一系列作业。

石材护理的原因如下：

- 一、加工误差 石材在加工工程中出现尺寸误差，导致安装后不能严丝合缝；
- 二、板材变形 由于板材较薄，有些板材质地较软，在运输、存储过程中，受到外力、自然环境等因素影响，出现变形、翘角等现象，造成铺贴不平整；
- 三、安装误差 工人安装技术参差不齐，在安装过程出现误差；
- 四、粘结剂变形 由于大多数石材使用水泥等粘结材料粘贴，粘结剂干固硬化过程中发生收缩变形，导致石材表面跟着变形；
- 五、外力踩踏 安装完成的石材需要一定的养护周期，进口黑金沙价格，在粘结材料没有完全干固硬化期间，人为踩踏、外力挤压会造成石材出现高低差；
- 六、工程破坏 施工过程中，由于交叉施工，对石材地面不可避免的造成划伤、污染，进口黑金沙厂家，需要后期护理、修复；
- 七、无缝化处理 为达到更好的装饰效果，地面石材铺贴完成进行无缝化处理，需要在石材接缝处进行补胶、整体研磨、结晶硬化等处理，提高石材的美观度；

八、表面处理 石材安装完成，江门进口黑金沙，为提高石材的耐磨度及光泽度，需在石材表面做一层光亮的硬化层，如果结晶硬化、VD封釉技术处理等。

## 石材整体研磨部分

问：影响石材整体研磨工期的因素有哪些？

答：

- 1、施工公司的专业化规模及设备配置；
- 2、施工公司的专业化管理水平；
- 3、地面石材的特性及复杂程度；
- 4、施工环境条件等；

五、问：为什么石材整体研磨后出现波浪现象？

答：影响石材整体研磨平整度的因素有很多，如石材特性、无缝设计、石材铺装质量、研磨质量等。

六、问：为什么石材整体研磨后的光泽度达不到研磨前的水平？

答：研磨工序不当或研磨质量问题。

七、问：为什么石材整体研磨后的光泽度不清晰？

答：研磨工序不当或研磨质量问题。

八、问：为什么石材整体研磨后会沿着石材边沿出现水斑现象？

答：石材侧立面防护不当或没有防护、石材缝隙压胶不实、石材缝隙处过度研磨等。

九、问：石材整体研磨后，石材表面出现一层污染物是什么原因？

答：研磨后干燥时间不够，有水分析出，在石材表面形成污染层。

十、问：石材整体研磨后，石材表面普遍泛黄是什么原因？

答：石材防护不到位，出现石材表面氧化现象。

化学成分区分：

- 1、大理石：属于碳酸盐类石材，其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上，其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。通常有明显的花纹，矿物颗粒很多。（碱性）
- 2、花岗岩：主要由石英、长石、角闪石、辉石、橄榄石和黑云母组成，属于硅酸盐类石材，其成分以二

氧化硅为主，约占65%~75%。（酸性）

## 年限区别

大理石是变质或沉积的碳酸盐类的岩石。组织细密、坚实、可磨光、颜色品种繁多，有美丽的天然色彩，而且辐射较小。由于不耐风化，较少用于室外，其普通耐用年限为150年。

花岗石属岩浆岩。其主要成份为长石、石英、云母等。其特点为构造致密、硬度大、耐磨、耐压、耐火及耐侵蚀，具有一定的辐射性。花纹为均粒斑纹及发光云母微粒，其普通耐用年限为200年。

进口黑金沙厂家-达标石材厂家生产-江门进口黑金沙由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（[www.dbhjs.com](http://www.dbhjs.com)）为客户提供“进口黑金沙花岗岩,黑金沙,花岗岩”等业务，公司拥有“达标”等品牌，专注于花岗岩等行业。欢迎来电垂询，联系人：张先生。