

# 单组份湿气固化的聚氨酯密封胶

产品名称	单组份湿气固化的聚氨酯密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	标准:国标 规格:600ml/支 包装:聚氨酯涂料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶生产厂家：

单组份聚氨酯密封胶 单组份聚氨酯涂料 单组份聚氨酯防水涂料  
单组份聚氨酯缓膨型密封胶公司工厂直发，欢迎下单！

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶检测指标：

性能 指标值 实验方法

外观 ( Appearance ) 黑色膏状物 ( Black paste ) 目测

表干时间 ( Tack free time ) 24h GB/T13477

固含量 ( Solid content ) 95. 0% GB/T2793

密度 ( Density )  $1.3 \pm 0.1$  g/cm<sup>3</sup> GB/T13477

邵氏A硬度 ( Shore A hardness ) 30—60 GB/T531

高温流淌性 ( Flow at highTemperature ) 无流淌 ( 80 ° C × 5h ) GB/T18173.3

低温实验 ( Low temperature ) 无脆裂 ( ——20 ° C × 2h ) GB/T18173.3

体积膨胀率 ( Volume expansibility ) 150%-300% GB/T18173.3

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶简介：

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；单组份湿气固化的聚氨酯密封胶特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶应用范围：

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

单组份湿气固化的聚氨酯密封胶施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将单组份湿气固化的聚氨酯密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的单组份湿气固化的聚氨酯密封胶到固化为止，避免与水接触。