

镇江杉木桩 杉木桩厂家 宣城栋梁木业

产品名称	镇江杉木桩 杉木桩厂家 宣城栋梁木业
公司名称	宣城市栋梁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市孙埠镇104省道旁
联系电话	15357592377

产品详情

驳岸杉木桩使用时需要注意哪些问题？

驳岸杉木桩是用杉木制作的木桩，主要用于处理软地基、河堤，护坡，驳岸等。原料为杉木，杉木也叫沙木或者沙树。驳岸杉木桩木材黄白色，有时心材带淡红褐色，质较软，细致，有香气，镇江杉木桩，纹理直，景观杉木桩，易加工，比重0.38，耐腐力强，不受白蚁蛀食。驳岸杉木桩的软土是属于复合地基，复合地基由软土和杉木桩组成，所以杉木桩周围的荷载由杉木桩承受。那么你知道驳岸杉木桩使用时需要注意哪些问题吗？

不能把“杉木桩”替换为“松木桩”或其他桩。很多木材长时间在水中浸泡会腐蚀，在水中很快就发黑、变形和腐朽，尤其在湿润的南方，水位变化很大，腐烂比较快，切不可用。驳岸杉木桩在应土、砾石或小卵石层的打桩，木桩端部需安装桩靴，防止杉木桩打裂

制作驳岸杉木桩的用料应根据设计尺寸，选用节疤少、无腐蚀空心、大小头径相差较小、桩木全长的弯曲矢度不大于桩径之半、装木1米范围内木纹的扭转不大于桩木圆周之半杉木。

杉木桩存放对于后期应用至关重要，杉木桩厂家，只有了解杉木桩的存放方法才能更好地保养好杉木桩，下面宣城栋梁木业小编就来给大家介绍一下杉木桩存放注意事项。

- 1、杉木桩装卸点维持干燥，避免细菌和虫类噬食。
- 2、杉木桩防止触碰路面，应用横木垫开，维持室内通风，避免杉木桩浸蚀。
- 3、杉木桩在对外开放室内空间内，多方面防护物遮住。确保没有水份进到，杉木桩哪家好，PE或其他防护物将会不容许留出水份安全通道。
- 4、杉木桩尽量放到温度适合的干燥的密闭中。

哪些外界因素会影响到杉木桩呢？下面宣城栋梁木业来给大家介绍一下。

- 1、温度：温度会影响杉木桩的干燥速度。温度上升是杉木桩中的水分压力就会升高，液态自由水的粘度也会降低，这样就会有利于促进杉木桩中水分的流动以及扩散，铜丝干燥介质的熔湿能力提高，加快杉木桩表面水分的蒸发速度。但是温度也不宜过高，过高的话杉木桩就会开裂、变形，力学强度也会降低。
- 2、湿度：湿度也会影响到杉木桩的干燥。在温度和气流速度相同的情况下，相对湿度越高的话，介质中水蒸气的分压就会越大，杉木桩表面的水分也就不易蒸发，这样干燥速度自然也就变慢。
- 3、气流循环速度：高气流会破坏杉木桩表面上的饱和蒸汽界层，从而改善介质与杉木桩之间的传热。传质条件，加快干燥速度。对于难干的木材或者是当杉木桩含水率比较低的时候，杉木桩内部的水分移动就会决定干燥的速度，这时再通过提高流速来加快表面水分的蒸发已经没有任何作用，还有可能起反作用。

镇江杉木桩-杉木桩厂家-宣城栋梁木业(诚信商家)由宣城市栋梁木业有限公司提供。“杉木桩”就选宣城市栋梁木业有限公司（www.xcdlmy.com），公司位于：宣城市孙埠镇104省道旁，多年来，宣城栋梁木业坚持为客户提供好的服务，联系人：柯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宣城栋梁木业期待成为您的长期合作伙伴！