

重庆鹅卵石批发 羽阳鹅卵石 天然鹅卵石批发

产品名称	重庆鹅卵石批发 羽阳鹅卵石 天然鹅卵石批发
公司名称	高新技术开发区羽阳鹅卵石厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡工业园
联系电话	18100000000

产品详情

油浸式变压器油坑内填充鹅卵石的主要原因是啥？

今天上午有个顾客在电话里咨询：油浸式变压器油坑内填充鹅卵石的主要原因是什么？羽阳鹅卵石厂客服就为他解释道：油浸式变压器油坑内填充鹅卵石的主要原因有两个。即：

- 1、防火；
- 2、泄油。

油浸式变压器下这个部位我们通常称为变压器卸油池或卸油坑，天然鹅卵石批发，通往事故油坑或事故油池。发生事故时，如喷油或，变压器的油会经鹅卵石流入卸油坑内，然后流往事故油池，这时变压器下的鹅卵石起到隔离作用，减小火势，利于灭火；另外高温变压器油经过鹅卵石的冷却后，可减小火势。池内有的做隔栅，也有的不做隔栅。做隔栅的，鹅卵石就放置在隔栅上面；不做隔栅的，鹅卵石就放置在卸油坑内。放置鹅卵石，便于卸油是一个原因，此外，绝缘，便于检修，运行人员检查，工作也是一个原因。防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧，重庆鹅卵石批发，也不会堵塞泄油坑底部的排油孔。

鹅卵石做垫料层时，小粒径一般不小于2mm，鹅卵石批发商，而其大粒径以不破常规反洗强度下的水流冲动来考虑，一般为32mm.通常不同粒径

的垫料分层布置，不建议使用均质滤料，如承托层造成混层、漏砂，滤池就不能工作了，单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统

时。

鹅卵石滤料做承托层是由于下层滤料粒径很小，而比重大，承托层必须与之相适应，采用重质承托层。如果采用小阻力配水系统

，承托层可不设，或适当铺设一些粗砂或细砾石，视配水系统具体情况而定。

羽阳鹅卵石(砾石)承托层滤料分天然型和机械加工型两种。(1)机械加工型石英矿石破碎后经球磨，水洗，黑色鹅卵石批发，筛选而成;(2)天然型是经过天然

砂矿采挖，筛选，水选而成，球形本白色和杂色，本产品无杂质，密度2.66含硅量98.5%，机械强度7.5，广泛用于自来水厂，机械过滤器，阴阳

离子交换等必须材料。

鹅卵石厂告诉大家：在油浸式变压器下面放置鹅卵石的原因有7点，如下：

一、在变压器使用很长时间以后，零部件可能出现老化渗漏等问题，而被放置大量的鹅卵石可以吸附变压器漏油，让变压器油

顺利回流到事故油池，减少事故发生；

二、一旦发生事故时，鹅卵石又可以防止变压器中的油喷溅，避免；

三、起火时，鹅卵石可以起到隔离作用，阻止火灾蔓延到地面，利于灭火；

四、轻微的冷却作用，变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却；

五、鹅卵石绝缘，便于检修、运行人员检查工作；

六、鹅卵石具有减震作用，和铁路上铺的鹅卵石是一样的，可以增加一层缓冲；

七、防止杂草丛生。

重庆鹅卵石批发-羽阳鹅卵石-天然鹅卵石批发由高新技术开发区羽阳鹅卵石厂提供。高新技术开发区羽阳鹅卵石厂（www.xyyyels.com）是湖北襄樊，沙石、砾石、卵石的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在羽阳鹅卵石领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽阳鹅卵石更加美好的未来。