黑龙江高温烟气换热器 高温烟气换热器厂家 烟气余热回收器

产品名称	黑龙江高温烟气换热器 高温烟气换热器厂家 烟气余热回收器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气换热器

专业烟气余热回收设备,稳定连续回收焦炉尾气余热的节能减排设备,降低排烟,产出蒸汽。 公司还可根据用户的要求设计生产非标换热产品!烟气余热回收工艺先进。质量可靠!

蒸汽发生器是利用燃料或其他能源的热能,高温烟气换热器厂家,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。这里特殊强调一下干洗店所用的一般为小型的,高温烟气换热器原理,压力为1-10,工作有效压力为2-4,装水量为6升--50升左右。95%为电加热,一般以3KW为主,带有去渍台、人像机、蒸汽加热型干洗机的相应加大功率。锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。

锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,常简称为锅炉,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

热风型烟气换热器

热水型烟气换热器

热管式蒸汽发生器

热管式高温烟气余热回收器

在纺织印染行业中的应用:

- (1) 定型机余热回收,以一台力根定型机配LQDR余热回收设备为例,黑龙江高温烟气换热器,年经济效益可达20万元。
- (2) 印染热污水余热回收。
- (3)锅炉烟气余热回收,以一台250万大卡导热油锅炉配LQGR蒸汽发生器为例,每小时可产蒸汽0.5吨。

锅炉可按照不同的方法进行分类。锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等;按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉。

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

热管式高温烟气换热器

余热的数量是指余热量的大小,余热的质量是指余热的品位高低,可以用它的温度、压力以及携带热量的介质给于表征。余热品位愈高,数量越大它的可利用性和价值也就愈大。

余热的可利用性和价值不等于余热利用的效果。前者是指余热本身的品质和性质,它仅表示 余热具有的可用性,但并不表示余热利用的有效性。后者不全由余热本身品质所决定,还决定于余热利 用的场所、环境以及利用的方法,即决定于使用余热的对象和条件。譬如,余热作为热量利用就比作为 功能利用的效果好。

因为,热变功要付出冷源损失的代价。 火电厂热系统由于存在各种能级,因而为选择余热利用的场所提供了较大的自由度。可以利用废气余热回收产热。

热水型烟气换热器

热风型烟气换热器

黑龙江高温烟气换热器-高温烟气换热器厂家-烟气余热回收器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司(www.liqikeji.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。利企环保——您可信赖的朋友,公司地址:山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室,联系人:魏总。