

# 单组份聚硫密封胶欢迎下单

产品名称	单组份聚硫密封胶欢迎下单
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	品牌:剑锋 型号:606型 作用:防水 密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份聚硫密封胶性能指标：

单组份聚硫密封胶膨胀倍率测试条件硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。单组份聚硫密封胶试验片尺寸：40X2X40mm水温：20±5 膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

单组份聚硫密封胶施工方法

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将单组份聚硫密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将单组份聚硫密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的单组份聚硫密封胶到固化为止，避免与水接触。

单组份聚硫密封胶产品特点

- 1.单组份聚硫密封胶施工简单，所用时间短，能有效的节约时间。
- 2.单组份聚硫密封胶对于混凝土有着很好的粘附性，更加容易固定、
- 3.单组份聚硫密封胶遇水膨胀，可以更加确实地发挥止水效果。

单组份聚硫密封胶简介：

单组份聚硫密封胶是一种被广泛使用于土木工程中的止水材料，单组份聚硫密封胶是一种水膨胀单液型密封剂。单组份聚硫密封胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、以起到止

水的效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、单组份聚硫密封胶的用途范围较为广泛。受到了广大用户的欢迎。

单组份聚硫密封胶产品特性：

止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抵水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：单组份聚硫密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年.