

广告袋生产厂家 南京广告袋 南京莱普诺日用品公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 广告袋生产厂家 南京广告袋 南京莱普诺日用品公司 |
| 公司名称 | 南京莱普诺日用品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区清修社区 |
| 联系电话 | 13390773372 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京莱普诺日用品有限公司

GB/T16928—1997《包装材料试验方法 透湿率》标准等效采用美国联邦标准 FE9ST》101中 第 3030，该方法适用于纸塑复合材料等。试验是将干燥剂封装

在试样中。将被测面暴露在测试环境中，经一定时间，称量其试验前后质量变化的

增量。

GB/T6982—zO03《软包装容器透湿度试验方法》适用于密封的软包装容器，南京广告袋，将干燥剂装入被测容器中，将其密闭，然后置于规定的温湿度条件下，经一定的时间试样增加的质量，即水蒸气透过量。

以上方法的缺点是试验时间长，受环境影响较大。特别是近年来，广告袋加工厂，高阻隔的塑

6.剥离力

复合薄膜是用干复式或共挤式将不同单膜复合在一起，复合的好坏直接影响着复合膜的强度，广告袋生产厂家，阻隔性及今后的使用寿命。所以在选用包装材料前测试复合层的剥

离力很重要。

GB/T8808—1988《

软质复合塑料材料剥离试验方法》是将预先剥开起头的被测膜的预分离层的两端夹在拉力试验机上，测试剥开材料层间时所需的力。

13其次，水墨由于几乎不含有有机溶剂，使得印刷品表面残留溶剂大大减少。这一特性为食品、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品的生产和使用提供了健康和安全保障。在包装的卫生安全备受人们关注的今天，大家对包装印刷物中溶剂残留量的控制非常重视。对此，使用溶剂墨的塑料印刷制品要想达到国家标准(GB/T21302—2007《包装用复合膜、袋通则》)比较困难，而对于使用水墨的塑料印刷制品，超市广告袋，却是件较容易做到的事情。再次，使用水墨还能够减少资源消耗。由于水墨固有的特性——固含量及色浓度较高，通过浅版，可以用较薄的墨膜涂布达到同样的印刷要求。

广告袋生产厂家-南京广告袋-南京莱普诺日用品公司(查看)由南京莱普诺日用品有限公司提供。南京莱普诺日用品有限公司(www.njlpnsld.com)是从事“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汤经理。