

镀锌钢板风管 镀锌钢板风管的制作 百顺

产品名称	镀锌钢板风管 镀锌钢板风管的制作 百顺
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

净化系统镀锌钢板风管安装时，建筑物内部安装部件的地面均已做好，镀锌钢板风管厚度，墙面混凝土找平完毕，必须保证室内无尘土或有防尘措施的条件下进行。

镀锌钢板风管安装在、环境下的风管应有良好的接地，通过生活区或者生产区的风管安装一定要严密，并且不能设备风管接口。

1、镀锌钢板风管吊架安装必须符合相应的安装规定，悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。

2、镀锌钢板风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索禁止固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

3、柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

其实不管是末端镀锌钢板风管的安装还是主机的安装都需要有专家经过方案设计之后再由专业的安装团队进行安装。天舒秉承着为客户提供一流的热泵产品及系统能源解决方案的信念，为每一位客户量身打造专业的系统能源解决方案，还有360°的无忧售后服务，让你安心又放心。

镀锌钢板风管无法兰连接施工工艺就是把连接风管的这对法兰及附件取消掉，代之以直接咬合，加中间件咬合、辅助夹紧件等方式完成风管的横向连接。由于无法兰连接风管接头一般均比法兰连接简单，而且连同接头辅助件(有的无法兰连接没有辅助件)重量较轻，制作简单或可以采用标准件成批生产，可以不但是节省了大批钢材，而且还大大简化了施工工艺，提高了生产力，经试验测定，无法兰连接风管密封性也比法兰连接风管好，可以无法兰连接风管在国际上应用越来越广泛，而且形式发展也越来越多。在较先工业国的有关风管施工标准上，采用多种多样的无法兰连接风管接头形式。

镀锌钢板风管规范要求：在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。镀锌钢板风管与防护套管之间，镀锌钢板风管厂家，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(1) 图纸会审时设计单位应向施工单位强调风管穿过防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行，并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑，不需做绝热处理的风管建议设预埋管，需要绝热的风管建议设防护套管；

(2) 镀锌钢板风管施工过程中，镀锌钢板风管的制作，监理单位应加强检查，发现问题应要求施工单位补设，防护套管钢板厚度不足1.6mm的应拆除返工。

措施：在施工中必须按要求在砖、结构风道与金属风道连接处设置预埋件，或要求土建单位配合进行堵封，镀锌钢板风管，确保连接严密。

规范要求：6.3.4

5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。

镀锌钢板风管-镀锌钢板风管的制作-百顺(推荐商家)由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsksb.com)位于山东省武城县腾庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前百顺在风机、排风设备中享有良好的声誉。百顺取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。百顺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。