

门控系统设备用灌封变压器 信平电子 菏泽灌封变压器

产品名称	门控系统设备用灌封变压器 信平电子 菏泽灌封变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

空调温控器专用低频插针式灌封变压器

低频灌封变压器适用范围广，稳定性高，安装方便，噪音小，绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。漆包线均采用F级155 耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。

此系列灌封电源变压器，特殊规格可以开模定制.真空灌封，菏泽灌封变压器，双槽胶芯设计，

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制

灌封变压器灌胶时常见问题分析

灌封变压器灌胶时常见问题分析

1灌封变压器灌胶后胶水不固化，EI30系列灌封变压器，2.本应为硬胶的胶水固化后是软的，3.有些胶水固化了，有些胶水没有固化或固化不完全.4固化后胶水表面很不平整或气泡很多.固化后胶水表面有油污状.

以上问题出现的原因:固化剂放得太少或放得太多(配比相差很大)、A胶储存时间较长用前未搅拌或未搅拌均匀，固化太快、加温固化温度过高、接近或超过操作时间灌封点胶.灌胶过程有水、过于潮湿.

所以灌封胶不易储存太多，一定要按照说明书上的重量配比以及搅拌均匀，工人操作时温度不要过高，自动抬杆用灌封变压器，灌胶过程防止进水和环境潮湿。在对变压器进行灌胶.

低频灌封变压器

产品可根据客户要求定制！！！！

一、特点：全封闭式灌封变压器印刷线路板直接焊接安装、外形美观安装高度小，结构紧凑、坚固、防潮、阻燃、抗电强度高；使用方便，安全。

二、使用环境条件

环境湿度：-25 ~+70 ；相对湿度：温度为40 时不大于90%；

三、绝缘耐热等级：B级

四、安全特性：

绝缘电阻：常态下大于1000MQ；抗电强度：可承受工频4000V/1分钟；阻燃性：符合UL94-V0级。

五、安全认证：CQC，CE及图片

生产单位：德州信平电子有限公司

门控系统设备用灌封变压器-信平电子-

菏泽灌封变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）是山东德州，变压器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在信平电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创信平电子更加美好的未来。