

固化染色地坪 金林环氧地坪

产品名称	固化染色地坪 金林环氧地坪
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

密封固化剂能够让环氧地坪越来越快乐，在未来使用的溶剂，使土地很好，硬度和强度高，很耐磨损和耐久性能上的叉车和一些车的使用之间的一些车碾压，等休息，渗透强度大、耐化学侵蚀强度很强，对石油的一些产品也很有耐心。

地面上的密封剂很好，颜色也很好，能很好地装扮目前的劳动环境，土地适合目前的卫生要求等。密封固化剂运用在地坪上都是相当美满的，并且色彩是相当精彩的，能够装扮现在的劳动环境，陆地都是适合现在的卫生要求的等等。

固化剂施工验收标准

1、验收密封性

密封性主要体现在对外界污渍、水、油等污染物的抵抗能力。正常的混凝土密封固化剂地坪可以有效阻止污染物的侵入，但不是阻止。

施工后的地坪在防污性能方面应该优于原地面，含污渍渗透时间和渗透量两个参数。

2、验收强度

混凝土密封固化剂地坪的强度可以达到莫氏硬度8—9度，但不是所有的水坪施工后都以此为验收标准。

一般而言，施工后的地坪强度应较原地面有很大提升，标准是不会起灰、起沙，用非尖锐金属物划动不会有伤痕。

3、验收防尘

防止灰尘产生是混凝土密封固化剂地坪的标准，这一点对所有施工过混凝土密封固化剂的地面都适用。

4、验收光泽度

混凝土密封固化剂对地面光泽度的提升主要体现在填堵混凝土毛孔后，使原来的光线漫反射更多的转化为镜面反射，以增加一定的光泽度。

如需获得较高光泽度，如镜面效果则需机械打磨实现。这一点主要以客户实现的要求来定，没有统一标准。

5、验收防滑性能

无论是高光还是哑光的混凝土密封固化剂地坪都不能打滑，否则就是在施工过程中有打蜡之嫌，除非甲方许可，否则属于偷工减料。

通常来说，经常清洗会加速反应，可以促进地面密封并产生光泽，建议每周清洗1至2次。

水泥固化地坪养护的注意事项

1. 施工后 1-3 个月，可以用酸性溶剂进行表面清洗，一方面水分会加速反应过程，固化染色地坪，另一方面酸性物质会中和混凝土密封固化剂的高碱性，避免对混凝土的损害。

2. 日常使用过程中，碱性物质停留在混凝土密封固化剂地坪表面，会对混凝土密封固化剂地坪造成损害；

3. 酸性清洗剂会使表面黯淡无光，所以不建议使用含硫酸盐和氢氧化物的高PH值清洗

剂清洗表面;

4. 为了达到更好的效果，可选用清洗机配上软质纤维磨垫清洗地面;

5. 手头常备一种好的油分解剂，以便清洗油迹和脂迹;

6. 混凝土密封固化剂地坪应避免油污、颜色液态停留，尽快洗净溅在地面的物质，否则会在地面留下痕迹;

7. 残留的混凝土密封固化剂的高碱性会对混凝土地面造成一定腐蚀，混凝土密封固化剂地坪应避免碱性溶剂停留;

固化染色地坪-金林环氧地坪由天津市金林建筑工程有限公司提供。“环氧地坪,固化剂地坪”就选天津市金林建筑工程有限公司(jlgcjz.tz1288.com)，公司位于：天津市东丽区中国北方五金城D15-26，多年来，金林坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金林期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tj-jljz2.cn)还是从事天津环氧地坪，天津环氧彩砂地坪，天津环氧树脂地坪的厂家，欢迎来电咨询。