

冲击试验箱介绍 标承实验仪器 冲击

产品名称	冲击试验箱介绍 标承实验仪器 冲击
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高低温冲击试验箱

同行设备为了节省成本，导致设备的安全保护措施单一，非常容易造成安全隐患。

三：三箱式冷热冲击试验机节能优势

三箱式冷热冲击试验箱采用自主研发的控制系统，冷热冲击试验箱，精度高，冲击，稳定操作简单，控制器抛弃日本韩国等控制器的固定模式，采用新的模糊运算技术，自动分析负载能力，合理调节冷媒流量

同行设备为了节省成本，导致设备的安全保护措施单一，非常容易造成安全隐患。

三：三箱式冷热冲击试验机节能优势

三箱式冷热冲击试验箱采用自主研发的控制系统，冲击试验箱介绍，精度高，稳定操作简单，控制器抛弃日本韩国等控制器的固定模式，采用新的模糊运算技术，自动分析负载能力，合理调节冷媒流量

高低温冲击试验箱冲击

设备技术优势

1.采用7 TFT真彩LCD触摸屏，比其它屏更大，更直观，操作简单，运行稳定，并且更节能。

- 2.蒸发器采用水浸查漏方法，查漏彻底，确保设备稳定运行。
- 3.采用模块化制冷机组，能确保制造质量，且维护替换非常方便。
- 4.采用高均匀度的正压式风道系统，温度均匀高。
- 5.采用新的自动除霜技术，使除霜时间缩短，试设备的使用效率大大增加。
- 6.具有多项安全保护措施，故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。

三箱式冷热冲击试验机相比其他同行设备：

- 1.控制器界面较小颜色单一，不便于观察和操作。
- 2.采用传统方法，肥皂水查漏，不彻底。
- 3.冷冻机组和机箱底板安装在一起，制造质量和维护性能不佳。
- 4.无自动除霜技术，需手动除霜之后方可再进行试验，使用效率不佳。
- 5.同行大部分高低温冲击测试箱，通常在运行一段时间后开始结霜，并且除霜时间非常长，汽车零配件冲击试验箱，使用效率低下。

冲击试验人员的权限

对试验结果按产品标准的规定，有权作出试验结论。

对既无产品性能说明，又无技术标准的产品有权拒绝试验。有权向主管部门如实反映产品质量情况。

有权拒绝其它部门人员进入试验室，

随便乱开设备，以防设备损坏而影响正常的 试验情况

冲击试验人员的权限对试验结果按产品标准的规定，有权作出试验结论。

对既无产品性能说明，又无技术标准的产品有权拒绝试验。有权向主管部门如实反映产品质量情况。

有权拒绝其它部门人员进入试验室，

随便乱开设备，以防设备损坏而影响正常的 试验情况

冲击

冲击试验箱介绍-标承实验仪器(在线咨询)-冲击由上海标承实验仪器有限公司提供。冲击试验箱介绍-标承实验仪器(在线咨询)-冲击是上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李经理。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。