

机电抗震支架施工方案 黄冈机电抗震支架 国为专业生产

产品名称	机电抗震支架施工方案 黄冈机电抗震支架 国为专业生产
公司名称	德州国为通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯宏海路龙西200米南侧
联系电话	18953499970

产品详情

抗震支架的介绍：

抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架在中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护，承受来自任意水平方向的作用；抗震支架应根据其承受的荷载进行验算；组成抗震之架的所有构件应该采用成品构件，机电抗震支架价格，连接紧固件的构件应便于安装；保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计，机电抗震支架规范，且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。

抗震支架的使用范围：

范围1：对于日常生活中的消防管道、空调管道和冷热水等管路系统都可以进行使用抗震支架，也包括在一些悬挂管道中，黄冈机电抗震支架，当所有设备超过1.8KN时也能使用这种设备；当生命供水和消防管路系统具有同等DN65时也能使用这种设备。

范围2：该设备也能使用在空调和通风管道内，尤其对于直径大于或等于0.7m的管道和矩形截面面积大于每平方米零点三八的矩形管道，也都能使用该设备。

说明1、所有抗震支架装配施工须按照设计院确认的图纸施工，管道支架应与暖通、给排水、强电、弱电、建筑、结构等专业密切配合施工；

说明2、主材型钢标准长度为6.0米，机电抗震支架施工方案，施工单位可根据需求用机械方式自由剪裁，切口要清理毛刺，系统拼装时，锁紧扭力为40N·m；

说明3、为确保抗震支架的安全，可靠性。抗震支架的安装须由抗震支架供应商组织施工；

说明4、安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙，梁或钢结构梁，承重柱上。不可安装在砖，板等非建筑主体结构上。但必须符合结构安全要求与遵循结构专业技术人员的施工技术指导。

说明5、拼装好的支架若有外露的切口，须用专用的塑胶保护端盖或专用镀锌防腐漆加以封护；

机电抗震支架施工方案-黄冈机电抗震支架-国为专业生产(查看)由德州国为通风设备有限公司提供。德州国为通风设备有限公司(www.dzgwtf.com)是山东德州,换热、制冷空调设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在国为通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创国为通风设备更加美好的未来。