

内蒙古外墙保温装饰一体板 奥中新型建材

产品名称	内蒙古外墙保温装饰一体板 奥中新型建材
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

外墙保温装饰一体板规定采用燃烧性能应符合哪些规定，耐火的材料应该如何选择，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外，建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h；

2应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能，防火隔离带的高度不应小于300mm。

用精益求精的工作态度和不断的完善创新理念，让企业不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

现在很多新型材料都需要有一定的环保工能，关于外墙保温装饰一体板就是一项非常不错材料，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

作为外墙装饰行业的民族品牌，积极响应建设“美丽中国”的号召，生产绿色节能的保温装饰一体板，以提升城市和建筑的形象为己任。

采取保温层加瓷砖方式，投资成本相当，但施工复杂，特别是瓷砖自重大，有剥落和安全隐患；采取保温层加干挂石材方式，初期投资是保温装饰一体化板的两倍，而后期维护费用基本相当。如果采用保温层加真石漆做法，相对成本比一体化成本要低。

要请好的施工团队，我家当时安装久诺外墙保温一体板时，就请的他们自己的施工团队，售后保障很。

与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙保温装饰一体板系统，其保温材料外墙保温装饰一体板应符合下列规定：住宅建筑，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

- 1) 建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能；
- 2) 建筑高度大于27m但不大于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；
- 3) 建筑高度不大于27m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级；

树起了良好的公司品牌形象，让客户享受品质生活，您如果对我们感兴趣的话，可以直接联系我们！