

# 瓷砖粘合剂 亚迈建材

产品名称	瓷砖粘合剂 亚迈建材
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

## 产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶使用 施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平；基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度；粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。搅拌均匀后的粘结剂应在短时间用完，将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量也不同。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂，玻化砖粘结剂，加气块粘结剂，瓷砖填缝剂，瓷砖粘合剂，保温板粘合剂，抗裂抹面砂浆等。

瓷砖胶适用范围：适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂，玻化砖粘结剂，加气块粘结剂，瓷砖填缝剂，保温板粘合剂，抗裂抹面砂浆等。

## 瓷砖胶使用方法

1. 湿润施工墙、地面，墙、地面内部必须维持干燥，墙、地面表层需要保持平整，高低不平或表面粗糙的地方可以使用水泥砂浆抹平。
2. 清除基层浮灰、油等污渍，否则会影响瓷砖胶的粘合度。
3. 调粘合剂，水灰比例约为1：4，搅拌均匀。粘结剂应在5~6小时内用完。
4. 将混合后的粘合剂涂抹在要铺设的瓷砖背面，用力按压，直到瓷砖面平实，15分钟内铺上的瓷砖可以通过移动纠正位置。

瓷砖粘合剂-亚迈建材(图)由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司( [www.whymjc.com](http://www.whymjc.com) ) 在瓷砖胶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亚迈建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许总。