

# 衢州挡烟垂壁厂家可量尺定做 峻博防火

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 衢州挡烟垂壁厂家可量尺定做 峻博防火 |
| 公司名称 | 杭州峻博防火材料有限公司       |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 浙江省杭州市富阳区          |
| 联系电话 | 13175032736        |

## 产品详情

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm-800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁应采用非燃材料制作，如钢板，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁(帘)，当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁(帘)。有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事实，同时也使防烟分区失效，这是严格禁止的。

应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

安装要求：

- 1、型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求；
- 2、活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm；
- 3、活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3--1.5m之间便于操作、明显可见处。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，隐蔽性好；具有三套驱动系统；电动驱动、备用电源驱动、手动驱动，能保证在任何紧急状态下的正常使用。

产品特性：

产品根据GA533-2005《挡烟垂壁》相关技术标准制作。

产品由设备壳体、卷轴、马达、耐高温帘布及底杆组成，挡烟垂壁厂家，

防止灾的烟热气流在天花板迅速蔓延扩散，

日常隐藏在吊顶空间内，火灾时自动以受控制的速度下垂到高度。

衢州挡烟垂壁厂家可量尺定做-峻博防火由杭州峻博防火材料有限公司提供。杭州峻博防火材料有限公司（[www.hzjbfh.cn](http://www.hzjbfh.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。峻博防火——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市富阳区，联系人：庄先生。