

塑料透明吸尘管A泗阳塑料透明吸尘管A塑料透明吸尘管厂家

产品名称	塑料透明吸尘管A泗阳塑料透明吸尘管A塑料透明吸尘管厂家
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:旺德 型号:25mm-600mm 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

产品详情

塑料透明吸尘管A泗阳塑料透明吸尘管A塑料透明吸尘管厂家

应用。但这两种钢丝软管的具体性能却有很大区别，以下是最主要的三点：

- 1、耐温范围不一样，一般的PVC钢丝软管高耐温65，而普通PU钢丝软管高耐温可以到125。
- 2、耐磨性能不一样，PU材质的钢丝软管更耐磨，是PVC软管的5倍,所以抽吸颗粒大且高磨损的物料时，PVC软管的寿命就很短了,PU钢丝软管使用寿命长。
- 3、同样壁厚，同样钢丝间距的，PU材质的钢丝软管会更柔软，PVC相对会硬一点，除非PVC里面的增塑剂添加量很多。增塑剂是让PVC变软的一种添加剂，但是目前的食品标准里面对增塑剂含量有严格要求，所以柔软的PVC，增塑剂含量是远不符合环保要求的。

下面详细介绍一下PU钢丝软管产品性能特点

pu钢丝软管广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，卫生业。

钢丝伸缩管能较好的满足木器行业的输送要求.

pu钢丝软管性质：耐磨损，镀铜钢丝接地可排静电。物料的吸排均可使用，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径小，特别适合机械设备的摆动位置。

构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；管壁：特殊聚醚型-

聚氨酯，约0.6mm--2.0mm壁厚,比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上。高伸缩聚氨酯钢丝除尘管

颜色:透明PU管壁 带有PU包覆层的镀铜钢丝螺旋加强

特性:聚酯型聚氨酯软管，带有PU包覆层的镀铜钢丝加强筋。极轻且柔软，伸缩比可达3:1。易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。

不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电，符合TRBS 2153的标准