

# 佰兴服务保障 监控安装费用 合肥监控安装

产品名称	佰兴服务保障 监控安装费用 合肥监控安装
公司名称	合肥佰兴电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商商贸城G区四街FF栋114
联系电话	18019551313

## 产品详情

### 关于电源/电源线

摄像机需要供电，一般12V 1A就可以了，红外灯多，规格大的摄像头一般要用12V 2A的电源。建议尽量使用足安的电源，电源不足会影响视频效果。

一般常用的方式是把这样的电源先插在220V电源插座上，然后再连接到摄像机的电源接口。

如果您摄像头安装的位置不方便插12V电源，您可以考虑使用我们的带电源接口的一体线，是距离1最好不要太远。因为一体线毕竟没有单独的视频线+单独的电源或者电源线的方式稳定。

30米以内带电源接口一体线，合肥监控安装，请至少选择12V 2A以上的电源。

30米以外请选择更大电流的铁盒电源。

### 安装安防监控系统需要注意的事项

- 1、实时性：监控系统实时性，这点尤为重要。也正是由于监控系统的实时性才显得监控系统是那么的必要。
- 2、安全性：监控系统具有安全防范和保密措施，防止非法侵入系统及非法操作。
- 3、可扩展性：监控系统设备采用模块化结构，系统能够在监控规模、监控对象、或监控要求等发生变更时方便灵活的在硬件和软件上进行扩展，即不需要改变网络的结构和主要的软硬件设备。

## 监控摄像头的安装方法：

- 1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
- 2) 监控摄像头及其配套装置，如镜头、摄像机防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，监控安装费用，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。
- 3) 在强电磁干扰环境下，小区监控安装，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
- 4) 信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。
- 5) 电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。

佰兴服务保障(图)-监控安装费用-合肥监控安装由合肥佰兴电子科技有限公司提供。合肥佰兴电子科技有限公司（[www.hfbxdz.com](http://www.hfbxdz.com)）是一家从事“监控安装,?络布线,?线覆盖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佰兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使佰兴在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！