

# 风口棉价格 风口棉 苏州邦创机电设备公司

产品名称	风口棉价格 风口棉 苏州邦创机电设备公司
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

## 产品详情

### 空气净化器滤网保养小知识

根据空气净化器品牌不同，期在的滤网数量也并不相同，例如一些较为高端的空气净化器，专业风口棉，在其中的滤网除了以上介绍的前置滤网和过滤网之外，还会有除臭滤网。对这一类型滤网清洁可以使用的方式较少，主要是以清水清洁为主，在清洁过程之中可以使用到腐蚀性低的清洗液，需要注意对其清洗时不能够使用腐蚀性高的清洗液，这会对滤网材质带来影响，此外在完成清洗之后一定要将其晾晒一定时间，待其完全干燥才可以新放回空气净化器中使用，如果在其没有完全干燥的状态之下，放入空气净化器使用，所具有的除臭功能将会降低很多，而且由于有水渍存在其中时间一长，其滤网自身所受到的损害还是较大的。

### 工艺流程

混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲1、混棉：依照客户的不同要求，按照不同的比例来配比纤维的纤维棉，称初重量后倒入搅拌机由机器转动搅拌，目的是把各种原料搅拌均匀。2、开松：将搅拌好的成团纤维，通过罗拉将均匀铺开的纤维团传送到刺辊装置，进行依次开送，纤维团经过强力的开松后，风口棉，然后由风机送到二次开送装置。纤维团经过二次开送后由风机送到混棉箱，由毛斗震动进行混合。3、梳理：由锡林和道夫梳理车工内厚薄均匀，分布均匀的棉层传送到上屏，再由摇屏铺成网。4、铺网：由摇屏来回摆动，铺成均匀网层再由底屏送入烤箱。5、热风定型：将均匀的棉层送入烤箱，风口棉价格，在一定温度的烤箱低熔点纤维会将各种纤维抱合在一起从而形成合成纤维棉。6、冷风定型、切边卷曲：合成纤维棉经过冷风定型后，再经过压I轴确定厚度，然后再经过规定值的切边，风口棉哪家专业，当长度达到指I定的值后由热熔丝切断，然后成卷。

### 空气过滤棉典型应用

过滤棉适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤，空调系统回风口过滤；

过滤棉适用于各种工业用途，如防止污染，空调业，工业废气，加工污雾等；

过滤棉特适用于喷漆系统，喷漆车间预过滤；

过滤棉可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。

过滤棉标准尺寸：2m\*20m\*10mm/15mm/20mm/25mm，2m\*50m\*5mm

风口棉价格-风口棉-苏州邦创机电设备公司由苏州邦创机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
苏州邦创机电设备有限公司（[www.bangchuangjd.tz1288.com](http://www.bangchuangjd.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!