

揭世保温 保温挤塑板 挤塑板

产品名称	揭世保温 保温挤塑板 挤塑板
公司名称	河南揭世保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村
联系电话	13007512282

产品详情

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成，主要设备有喂料系统;75平行双螺杆挤出机;换网器;150挤出机;发泡剂高压注入系统;模具;定型牵引机组;输送架;边条切割机;长度切割锯组成。辅助设备还有挤塑板表面拉毛机;回收造粒机;边缘成型机;开槽机;自动包装机等。施工工具电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。施工工序 配专用粘 基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆

家庭装修在地面铺设上，现在也更多的用到了挤塑板

家庭装修在地面铺设上，保温挤塑板，现在也更多的用到了挤塑板，挤塑板，首先挤塑板不那么坚硬，铺在室内，人脚踩上去后会有有一定的缓冲，感觉脚特别舒服，不那么硬邦邦，我们所说的地垫宝、铺垫宝就是这样的用途，它就是挤塑板，比外墙挤塑板强度高一点，容重高一点，厚度薄一点，不添加阻燃剂，因为室内要放置家具，还有常年累月的活动，这需要一定的强度；挤塑板的闭孔蜂窝结构，能保证只需要薄薄一层就能起到很好的保温隔热防水防潮效果，而且室内有层高的限制，对于家庭装修来说，地基越薄，室内空间越大，活动越舒服，用在室内当做地垫的挤塑板我们一般用2公分的，这个厚度足够。

卓越的高强度抗压性由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，挤塑板厂家，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，挤塑板施工方案，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

揭世保温(图)-保温挤塑板-挤塑板由河南揭世保温建材有限公司提供。河南揭世保温建材有限公司(www.bolimianguan.com.cn)位于河南省郑州市荥阳市广武镇张河村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前揭世保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。揭世保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。揭世保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。