

## 精密链条加工择优推荐

产品名称	精密链条加工择优推荐
公司名称	诸暨圣浩链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市牌头工业区
联系电话	13858528263

## 产品详情

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

### 链条的结构

大部分链条都是由链板、销轴、套筒、滚子等部件组成。其它类型的链条只是将链板根据不同的需求做了不同的改动，有的在链板上装上刮板，有的在链板上装上导向轴承，还有的在链板上装了滚轮等等，这些都是为了应用在不同的应用场合进行的改装。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

相信大家都明白一个道理，就是任何的不锈钢产品都有可能被锈蚀，对于我们常用的非标链条来说也是如此，对于这一点大家或许了解的比较少，今天我们就为大家分析一下，帮助大家更有效的使用非标链条，减少我们的损失。

其实当润滑不充分或不正确的时候，板式链就会出现锈蚀这种情况，当非标链条出现锈蚀的时候，就容易造成链板破损和承载能力降低，当和链轮啮合的时候，也或造成链轮齿部的磨损。一般非标链条在出厂的时候，都会进行充分的润滑，所以正常情况下，是不会生锈的，在对链条的润滑时，我们一定要保证整个链条都有一层薄薄的润滑剂。外链板是非常容易出现应力锈蚀裂纹的，所以，当外链板出现裂纹的时候，再使用会严重影响安全性能，应立即更换整条链条，和破损严重的链轮。

诸暨圣浩链条有限公司生产定制非标链条、传动链条、提升链条、输送链条等。产品质量可靠，服务放心！

链条的检测方法：

测量链条伸长：

- 1、为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量。
- 2、测量时，为了尽量减少误差，在6-10节的地方测量。
- 3、测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸，以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$ 。
- 4、求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比。