

# 工业高压清洗机 高瑞 合肥高压清洗机

产品名称	工业高压清洗机 高瑞 合肥高压清洗机
公司名称	合肥高瑞清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市花园大道与北京路交口汽车用品基地A区4栋23-24
联系电话	18856075890

## 产品详情

压力方面，目前高压清洗机的清洗压力大致可以分为三类：压力在100bar以下，这种属于低压清洗机，水泵大多数为低压往复泵或者是离心泵，清洗对象一般是污染不太严重的污垢。如何故障排除：2)出水压力不稳。a)供水不足。b)管路破了、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。c)喷嘴磨损。d)高压水泵密封漏水。压力方面，目前高压清洗机的清洗压力大致可以分为三类：压力在100bar-1000bar这个范围之内，这个压力段属于高压清洗机，小型高压清洗机，水泵大多数是高压往复泵。清洗对象通常是污染较为严重的污垢。

### 高压清洗机清洗热交换器的工作原理

高压清洗机所产生的高压水，通过高压软管输送到刚性喷枪或者挠性枪的高压喷嘴，由于高压喷嘴的孔径比高压管路的直径小得多，因此到达高压喷嘴的水要想通过喷嘴必须加速，这样，喷嘴就可以把高压低流速的水转变为低压高流速的射流。这种高压水射流以冲压，楔劈及剪切的复合作用方式将列管内的盐碱结构物击碎，并通过流体的推拉作用，将垢物从管孔排出，然后完成清洗任务。需要特别注意的是，高压水射流必须直接射击垢类，垢类才能被破碎。因此，不管列管有多长，喷枪也必须有多长，高压清洗机报价，否则，靠打击管壁之后的流体冲刷作用，污垢是不会被破坏的。因为此时流体的速度很小，其动能根本不足以破碎污垢。

### 高压清洗机清洗技术的优势

高压清洗机是一种高压清洗泵、节能的清洗设备，用于化工厂、热电厂、糖厂、造纸厂等行业热交换器或反响釜和各种管道的清垢，工业高压清洗机，也可用于铸件清砂，合肥高压清洗机，各种车辆，飞机、轮船，屠宰场等清洗，经过配置附件又可作水喷砂，从而克制高压清洗泵了气喷吵所形成的环境污染

，影响人身安康等缺陷，为搞好环境维护工作发明了条件。

工业高压清洗机-高瑞(在线咨询)-合肥高压清洗机由合肥高瑞清洁设备有限公司提供。合肥高瑞清洁设备有限公司(www.hfgaorui.cn)在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，高瑞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。