

# 婷宇环保设备有限公司 布袋除尘器设备

产品名称	婷宇环保设备有限公司 布袋除尘器设备
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

## 产品详情

### 静电除尘器维修后的保养工作

- 1.对于拉链机应经常检查链条及各传动部位，一旦发现有残缺损伤的机件(链板变形，严重磨损，链条脱落)应及时修复换，如果运一段时间后，发现链条松脱，应去掉几节链条，或用星轮张紧装置调整，以链条下垂度适宜为准，保证拉链机运行平稳，且定期加油润滑。
- 2.如排灰系统卸料器和锁风阀出故障，应及时切断高压电排除故障后再进行生产。
- 3.阴极线，阳极板，分布板因种种原因造成积灰过厚，超过5~10MM时，应连续振打，如连续振打无效时，应切断高压电进行振打，如断电振打仍不奏效时因进行人工清灰。

### 湿式除尘设备

湿式除尘设备是指以水或其他液体作为捕尘介质的设备，根据设备耗能高低，又可分为低能湿式除尘器和高能湿式除尘器。

这种设备适合于化工工厂、喷漆、喷釉、颜料等行业，因为这些粉尘中带有水分，而且吸附性特别强，同时会产生刺激性气味，所以这样的环境适合湿式除尘设备。

### 过滤式除尘设备

过滤式除尘设备主要把气体和过滤物体之间借助一个惯性让两者之间发生碰撞，扩散后再进行筛分的一个作用，实现气固分离。根据采用的过滤介质和结构形式不同，布袋除尘器设备，这类除尘器又可分为

：布袋除尘器和颗粒层除尘装置。

它适用于面粉、煤粉、沙粉等干粉行业，但不适用于附着性较强、含湿的粉尘。

1.注意热风系统的调整，天冷潮湿时少开，且调小阀门开度，防止保温箱内温度降低或结露;天热干燥时则相反，损坏的应及时换。使用前2h应接通保温箱内部的电加热器，使箱内构件温度高于烟气结露温度。设备启动后，要缓慢调节面板上的旋钮，使电流电压慢慢上升，直到闪络控制为佳状态。

。对其内部的电加热管要经常检查

2.对电场内部要经常检查，及时换断裂的阴极芒刺，清理两极上的粉尘，对挂灰过多的电晕线、阳极板要分析其原因，振打锤是否移位或脱落。

婷宇环保设备有限公司(多图)-布袋除尘器设备由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东婷宇环保设备工程有限公司（[www.gdtingyu.com](http://www.gdtingyu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!