

加德士RANDO HD 68 加德士 液压油

产品名称	加德士RANDO HD 68 加德士 液压油
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

产品详情

雪佛龙高速低噪音轴承润滑脂 Chevron SRI Grease NLGI 2 OEM

适用范围：低噪音轴承润滑脂，如果设备对噪音有特殊的要求，建议选用Chevron Grease SRI OEM润滑脂润滑。

连续运行时的适用温度范围为-30 ~150 ，加德士RANDO HD 22 ，短时间高运行温度为175 。

雪佛龙高速低噪音轴承润滑脂 Chevron SRI Grease NLGI 2 OEM

适用范围：低噪音轴承润滑脂，如果设备对噪音有特殊的要求，加德士，建议选用Chevron Grease SRI OEM润滑脂润滑。

连续运行时的适用温度范围为-30 ~150 ，短时间高运行温度为175 。

加德士工业齿轮油 Caltex Meropa 68 ， 100 ，加德士RANDO HD 46 ， 150 ， 220 ， 320 ， 460 ， 680 ， 1000

适用范围:闭式工业齿轮驱动装置、开式齿轮驱动装置(重级别)；正齿轮、锥齿轮、斜齿轮、蜗轮传动齿轮及工业准双曲面齿轮箱；设备、水泥厂、球磨机、辊磨机、破碎机、输送机、窑炉、绞车、机床及海运设备等的工业型减速齿轮箱；链传动装置、链轮、导轨和挠性联轴器；普通及滚动轴承；淹没式、击溅式、喷淋式及循环式润滑系统(适当级别)。

加德士重负荷极压锂基润滑脂 Caltex Ultra- Duty Grease1 ， 2

适用范围：制浆及造纸设备、伐木与林业采石、装卸物料设备、疏浚设备、海上石油钻探、船上设备

、一般工业用润滑脂。运用在中央系统时，如果泵送性能是主要的要求，应该采用NLGI 1级的润滑脂(当然也要考虑到润滑系统的设计)

连续运行时的适用温度范围：NLGI 1：-20 ~ 140 ；NLGI 2：-10 ~ 140 。暂短的高操作温度: NLGI 1: 155 ；NLGI 2: 165

加德士RANDO HD 68-加德士-液压油(查看)由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司(www.xrcrhy.cc)是一家从事“冷冻机油,润滑脂,齿轮油,液压油,切削液,导轨油,机油,能源”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“日本出光,嘉实多,美孚,太阳,壳牌,BP,加德士,福斯,长城”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫润昌润滑油在能源产品代理中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！