

加德士Meropa 68 加德士 加德士润滑油

产品名称	加德士Meropa 68 加德士 加德士润滑油
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

产品详情

加德士淬火油 Caltex Quenchtex B

适用范围：与碳钢和合金钢的淬火或快速冷却有关的热处理；要求工件变形小，颜色变化小，硬化均匀的钢的热处理过程；硬度要求低，油浴温度在30 到55 之间的低速淬火(Quenchtex A)；硬度要求较高，油浴温度在30 到65 之间的中到高速淬火(Quenchtex B)

加德士淬火油 Caltex Quenchtex B

适用范围：与碳钢和合金钢的淬火或快速冷却有关的热处理；要求工件变形小，颜色变化小，硬化均匀的钢的热处理过程；硬度要求低，加德士，油浴温度在30 到55 之间的低速淬火(Quenchtex A)；硬度要求较高，油浴温度在30 到65 之间的中到高速淬火(Quenchtex B)

加德士金属防锈油 Caltex Metal Protective Oil L

适用范围：用于普通及电镀钢板、线材、棒料、角钢和管材的临时性防锈，加德士Meropa 68，适于遮盖存放、运输或工序间的运送备料等场合。可以防止：堆放的板材或卷放的带材出现黄色线斑、电镀钢材出现白锈、红锈。可采用刷子刷、蘸泡或喷淋等方法施用。如果物件储存条件非常差，极易造成物件生锈，那么应选用Rust Proof Compound。

加德士防锈油 Caltex Rust Proof Compound L ，加德士Meropa 460 ， H

软膜类防锈剂，系采用高熔点蜡膏及特殊的具有渗透性及水置换能力的防锈添加剂精制而成。主要用于钢铁物件较长时间的防护。有两个级别，其中 Rust Proof Compound L 较软，含有石油溶剂，施用容易。

适用范围：加工前、加工时直接暴露于大气中的钢铁物件或加工后的成品；交通车辆的防锈涂层；变压器外壳；桥及浮桥浮筒；储料罐(非食物类)；非饮用水罐；压载箱；气柜；起重设备；农具。可采用刷

子刷，蘸泡或喷淋等方法施用。低使用温度，：

加德士Meropa 68-加德士-加德士润滑油由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市鑫润昌科技有限公司（www.xrcrhy.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!