

广州德力西 广州德力西CJX2S接触器厂家 德力西批发

产品名称	广州德力西 广州德力西CJX2S接触器厂家 德力西批发
公司名称	广州市扬名电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石槎路（永丰五金批发市场）C区5.6.7号
联系电话	13602485489

产品详情

广州市扬名电气有限公司

批发各类德力西产品。CJX1接触器，CJX2接触器，CJ20接触器，CJ40接触器

CJX1接触器结构特征：CJX1-9~22接触器本体具有两常开和两常闭的辅助触头。CJX1-32~475接触器除了具有二对常开和二对常闭的辅助触头外，还可加装二对辅助触头组。辅助触头组常开或常闭触头数量可根据用户要求组合。

真空接触器德力西CKJ5-250/1140V交流真空接触器 低压接触器

真空开关管静导电板通过螺钉固定在绝缘架上，绝缘架与左右支撑板及磁路支撑架用螺钉联结。当线圈通电后衔铁吸合，广州德力西CJX1接触器厂家，带动动臂和动导杆等，广州德力西，使真空开关管动触头运动，与静触头接触，使接触器处于闭合状态。当线圈断电后，在反力弹簧作用下衔铁板释放，动静触头分离使接触器处于分断状态。

电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。

辅助触头位于衔铁板一端，由衔铁上下运动带动辅助触头运动。

CZ0系列直流接触器产品特点额定电流150A以下的结构为上下二层立体式布置额定电流250A及以上的结构为平面布置额定电流100~150A常闭主触头接触器和额定电流250~600A的接触器吸引线圈都是具有节能效果双绕组结构，线圈带有A、B、C3个接线端子，其中C为接触器吸引线A、B接控制电源CZ0直流接触器主要用于远距离频繁地接通知和分断额定电压至440V，额定电流至600A的直流电路之用，如控制直流电动机等

额定电流100~150A常闭主触头接触器和额定电流250~600A的接触器吸引线圈都是具有节能效果双绕组结构，线圈带有ABC、C.

广州德力西-广州德力西CJX2S接触器厂家-德力西批发由广州市扬名电气有限公司提供。广州市扬名电气有限公司(www.gzminyang.com)为客户提供“批发,零售:电气机械,仪器仪表,五金交点制品,电子元器”等业务,公司拥有“德力西集团,正泰集团,民扬集团,天正集团”等品牌,专注于低压开关等行业。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。