

# 科木龙机电 冷藏库安装 昆山冷藏库

产品名称	科木龙机电 冷藏库安装 昆山冷藏库
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

## 产品详情

冷库除霜措施主要有：

热氟除霜装置（手动）：该装置是根据热氟除霜原理研制出来的一种简易除霜设备。现被广泛应用到制冰工业和冷冻冷藏等制冷工业中。不需要装N个电磁阀。范围适用单压缩机、单蒸发器的独立循环系统。不适用于并联、多级、复叠机组。其他冷库除霜方法还有很多，除电气除霜、喷水除霜及热气除霜外还有机械除霜等，机械除霜主要是利用工具人工进行除霜，冷库蒸发盘管上的霜层需要清除时，由于设计冷库无自动除霜装置，只能进行人工除霜，但有很多不便。

## 气调库特点

a) 快进整出：水果从采摘到进入气调状态的时间越短越好，否则会影响贮藏效果。所以，昆山冷藏库，气调库贮藏要求水果入库速度快，以便尽快装满、封门和调气。贮藏过程中尽可能减少开门次数，频繁开门不仅会影响贮藏效果、增加运行成本，还会降低库门的气密性。水果出库时，为保证水果的货架期，尽量一次出完或在短期内分批出完。

b) 满库贮藏：除留出必要的通风、检查通道外，库内水果应尽量高堆满装（在合理的堆码前提下）。一方面，由于库内水果越多，库内孔隙相对越少，加之水果呼吸消耗氧气，所以水果进入气调状态的时间越短；另一方面库容积利用系数越大，制冷、调气运行成本可有所下降。

冷库保温资料怎么选择与安装：既要有良好的隔热性能，冷库保温资料的选用必需因地制宜。又要经济实用。冷库隔热资料分几种类型，一种是加工成固定形状及规格的板块，有固定的长度、宽度和厚度，冷藏库价格，可根据库体安装的需要选择相应规格的库板，冷藏库安装，高、中温冷库一般选用10厘米厚的库板，低温冷库及冻i结冷库般选用15厘米厚的库板；另一种冷库可以用聚氨脂喷涂发泡，把资料

直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。现代冷库的结构正向装配式冷库发展，制成包括防潮层和隔热层的冷库构件，做到现场组装，冷库维修，其优点是施工方便、快速，且可移动，但造价比较高。

科木龙机电(图)-冷库安装-昆山冷库由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司（[kemulong.tz1288.com](http://kemulong.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科木龙机电——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区津桥街1539号二楼，联系人：荣保山。