

防腐木桩批发 宏文木业 苏州防腐木桩

产品名称	防腐木桩批发 宏文木业 苏州防腐木桩
公司名称	宣城市宏文木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰殷嘴组
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

影响杉木桩开裂的原因

现在杉木桩的应用十分广泛，很多朋友在购买杉木桩之后，杉木桩有时会出现干燥的开裂的现象。那么影响杉木桩干燥的因素有哪些呢?下宏文木业为大家分析：

- 1、温度，温度会影响杉木桩干燥的速度，防腐木桩多少钱，一旦温度升高，苏州防腐木桩，杉木桩中的水分压力就会升高，这样就会造成杉木桩内的水分的流动或者扩散，杉木桩表面水分的蒸发速度也会随之加快了。水分的流失杉木桩可能就会出现开裂或者变形的情况。
- 2、湿度，湿度是影响杉木桩干燥速度的重要因子，在温度和气流速度相同的时候，相对湿度越低，杉木桩表面水分蒸发就会越快，干燥速度自然也就加快，防腐木桩厂家，相反，相对湿度越高，干燥速度则会越慢。
- 3、气流循环速度，气流循环速度越高，杉木桩表面的饱和蒸汽界层就会遭到破坏，从而改善介质与杉木桩直接的传热和传质条件，加快干燥速度。相反，气流速度小的话杉木桩的干燥速度就会变慢。

杉木桩在软基处理时的注意事项有哪些

杉木桩在软基处理时的注意事项

(1)杉木桩本身具有很多特有的性能，比较适合在软基中使用。杉木桩的弹性和韧性都很强，能够承受外力的冲击和振动

杉木桩在进行防腐保养处理后，具有相当高的耐久性

杉木桩还具有较强的吸湿性和湿胀干缩性

(2)采用杉木桩处理软基应注意以下事项：

首先，为了确保设计施工能够顺利进行，必须详细认真地做好工程地质勘察和土工试验工作

其次，防腐木桩批发，用杉木桩处理软基，一般软土厚度要小于5m，为了施工方便，桩长一般控制在4m左右

需要注意的一点是，若地下水位变化幅度较大或具有较强的腐蚀性时，不宜使用杉木桩。

相信有很多朋友都对杉木桩上的节疤是不是影响杉木桩的使用，有疑问。那么今天宏文木业就来解答大家的问题。

杉木桩是自然的木材，自然有些杉木桩的节疤是比较多的，而有些则是比较少一些，那么这些杉木桩的节疤会影响到杉木桩的正常使用吗？

这个问题主要是根据杉木桩的具体使用用途来决定的，像是作为家具制造板材来说，肯定是希望节疤越少越好，好是没有节疤，这样制造出来的家具、地板会更加的美观一些，也不需要过多的处理，制造也比较简单。

而要是作为水下施工的河道木桩，或者是支撑杆这类的，则是对于杉木桩的节疤没有什么要求，有没有节疤都是一样的使用，而因为节疤少的杉木桩更加贵一些，所以这些用途的杉木桩可以购买多节的杉木桩。

防腐木桩批发-宏文木业(在线咨询)-苏州防腐木桩由宣城市宏文木业有限公司提供。宣城市宏文木业有限公司（www.shanmuzhuang.com）是一家从事“杉木桩,绿化木桩,河道木桩,杉原木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杉木桩,绿化木桩,河道木桩,杉原木”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏文木业在原材中赢得了众多的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！