

隔膜排泥阀 东航阀门 中山排泥阀

产品名称	隔膜排泥阀 东航阀门 中山排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

重庆东航阀门排泥阀的应用和特点

排泥阀设有刻度的数字显示，可直观调到任一位置，并可锁定。数字锁定平衡阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题，排泥阀提供了解决这一问题的手段，用排泥阀可以准确的调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状况，达到管网液体平衡和节约能源，得到较好的效果。从曲线可知开度一个相等的变化率，则流量的变化率相等，其特点是开度大时流量大，开度小时则流量小。而工程中大都在流量大时应用，等百分比阀门恰恰适用这种要求。根据这一特点，可以自如的予置某量(快开阀门和线性阀门则不具备这种功能)而且当需要变化时，还能知道变化量，达到理想状态。

手动快开排泥阀产品应用：

手动快开排泥阀一般常用于城市水厂，池底排泥阀，污水处理厂的沉淀池底排放污泥用，一般与启闭机配套使用，不锈钢排泥阀，SD44X手动排泥阀的适用介质为原生污水，设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，使用寿命达5年之久，驱动液可用清水或气，本SD4XX手动快开排泥阀产品可节省人力物力，有很大的经济效益是理想产品。

东航阀门公司拥有各种先进阀门加工设备50多台，产品设计均采用CAM，隔膜排泥阀，CAE三维动态计算机辅助设计技术并吸收引进国外先进的质量管理体系和生产工艺，公司经过多年的创新和发展，现在已经拥有一支高水平的技术队伍，为你提供的产品。

双腔隔膜式排泥阀作用原理:

该双腔隔膜式排泥阀设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，本产品由双室隔膜传动机构和角式阀组成。同时可将电磁阀分别或集中于室外防水型箱体内部，并将压缩空气或压力适当过滤，以保证此阀长期正常使用。

直通快开排泥阀作用原理

直式快开气动（液动、手动）排泥阀是由液压缸组件和直式截止阀组件，这两大组件组成，其中又分为气缸，膜片（活塞）阀杆、阀瓣上下支撑着组成。当动力（液体）由膜片（活塞）上行由阀杆带动阀瓣上行打开阀瓣排除污物和泥沙，完成此动作后再将动力转由活塞、膜片上部进入气缸迫使活塞、膜片下行来关闭阀瓣，用着强制关闭的阀瓣一定不会产生漏水现象。排泥阀启闭力小的可直接配套加长手轮使用，使用形式有一台多台排列，主体材料一般为碳钢、不锈钢。

重庆东航机械有限公司 主要产品有：排泥阀，水力控制阀，闸阀，蝶阀，止回阀，电磁阀，球阀等10多个系列。欢迎来电咨询。

744X液动角式排泥阀介绍：

744X液动角式排泥阀设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，该阀利用液压缸和角式截止阀两部分组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开启一般只需3秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无渗漏，维修方便，寿命可达2年以上，经用户反馈信息，使用寿命长达5年之久。

744X液动角式排泥阀应用：

液动角排泥阀一般常用于城市水厂，污水处理厂的沉淀池底排放污泥用，一般与启闭机配套使用，排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50℃，其中作水深小于10米。

液动角式排泥阀常用的型号一般有以下儿种：

J644XJ744X气动、液压快开角JM744、JM644X气动、液压快开型、H742X液动型、100s角式隔膜型。

液动角式排泥阀工作原理：

气动、液动角式排泥阀有阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成。液压缸是液体工具，液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需15-20秒可打开阀板，此阀必须配用手动换向阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关，阀门密封性强、而且开关灵活、检修方便。使用寿命长等特点。寿命可达五年以上，保质期十八个月。

重庆东航阀门主要产品有：排泥阀，水力控制阀，闸阀，中山排泥阀，蝶阀，止回阀，电磁阀，球阀等10多个系列。我们建立了完整的经销和售后服务体系，产品覆盖全国各地；广泛用于给排水，建筑，化工，电力，冶金，造船等行业。我们产品以技术创新，质优价宜深得广大用户的信赖和好评。

隔膜排泥阀-东航阀门-

中山排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）是重庆重庆市,特殊阀门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东航阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东航阀门更加美好的未来。