

100种颜色彩色石子（磨圆和不磨圆均有货）

产品名称	100种颜色彩色石子（磨圆和不磨圆均有货）
公司名称	北京金宏合力装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	表观密度:0 (kg/m ³) 堆积密度:0 (kg/m ³) 含泥量:0 (%)
公司地址	河北唐山唐海二农场六队彩砂厂（军辉加油站北20米）
联系电话	010-60592429 13366603616

产品详情

表观密度	0 (kg/m ³)	堆积密度	0 (kg/m ³)
含泥量	0 (%)	泥块含量	0 (%)
含水率	0 (%)	坚固性指标	99 (%)
颜色	暗红色、白色、黑色、灰 色、其他	产地	北京
系列	粗砾、细砾		

北京金宏合力装饰材料有限公司位于北京市通州区马驹桥镇，是一家集产品开发、生产、销售于一体的企业，拥有各类高级人才，具有强劲的产品研发和生产开发能力。主要产品有：环氧地坪用彩色石英砂、磨圆石英砂、透明环氧树脂涂料；墙面装饰用高级人工彩砂和天然彩砂、真石漆等。彩色石英砂是公司的主要产品之一，产品已经系列化，形成涉及面广、品种齐全的系列产品，是国内最专业的彩砂和磨圆砂制造商。本公司生产的“金宏”彩色石英砂，其色泽、颗粒圆度、粒度配比及耐化学性等指标均与国外产品相当，质量稳定可靠，不仅价格较低，而且供货周期短、售后服务好，已为许多专业地坪公司所采用或为指定用砂。在国内，使用本公司生产的彩砂环氧地坪已累计近12万平方米，“金宏”牌彩色石英砂已经成为制造高品质彩砂环氧地坪的必用原材料。磨圆石英砂已广泛用于高级装饰材料另外本公司开发的0.15-0.3mm(120目-80目)的彩色石英砂是制做艺术沙画的最佳原料。

性能：

1、耐酸性：10%hcl溶液浸泡8小时，颜色无变化2、耐碱性：10%naoh溶液浸泡8小时，颜色无变化3、耐化学溶剂性：二甲苯溶液浸泡24小时，颜色无变化4、耐热水性：90 ° c热水浸泡8小时，颜色无变化5、硬度：矿物莫氏硬度：6.5-7.06、比重：真比重：2650kg/m³；堆积比重：1524-1588kg/m³7、圆度：浑圆状颗粒96%，异型颗粒4%8、洁净度：杂质含量 1%9、孔隙度： 23.8%

特点：

1、石英砂选自石英岩，颗粒经特殊磨圆处理，使颗粒浑圆。2、彩砂颗粒经多级分筛处理，并进行粒度配比，优化粒度级配，增大堆积密度（可节省树脂，提高抗重压性能）。3、彩砂颜色经由化学键烧结于石英砂上，色彩牢固永恒。4、色彩丰富，规格品种全，满足不同的客户需求5号砂：1.2-2.5mm，7号砂0.7-1.2mm，8号砂：0.3-0.7mm，9号砂0.15-0.55、颜色可根据需要进行单色，双色或多色自由调配，满足不同的设计要求。6、硬度高，耐磨性好。7、与环氧、聚氨脂等树脂结合性能好。