

GF3玻璃AG喷枪 日宝schutze喷枪总代理 喷枪

产品名称	GF3玻璃AG喷枪 日宝schutze喷枪总代理 喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷枪中国总代理

空压机是我们自动喷枪必不可少的设备之一，保持空压机安全操作也很有必要的。严格执行空压机的操作规定，有利于延长空压机的使用寿命，还能确保空压机操作人员的安全。让喷枪喷涂达到很好的效果。

空压机操作前应该检查防护装置及安全附件是否完好无缺。检查排气管路是否通畅。东莞市日宝电子科技有限公司德国schutze喷枪精细雾化当自动喷枪在工作中遇到喷幅调节不了，气压不能正常调节，怎么办。保持油池中润滑油在标尺范围内，空压机操作前注油器内的油量不低于刻度线值。检车各运动部位是否灵活，各链接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠。电动机的温度是否正常，各电表读数是否在规定的范围内，各机件运行的声音是否正常，吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。后空压机操作2小时后，需将油水分离器，中间冷却器，后冷却器内油水排放一次，储风桶内油水每班排放一次。

东莞市日宝电子科技有限公司销售德国schutze喷枪，雾化均匀度好，省料。

东莞市日宝电子科技有限公司+德国schutze 喷枪中国总代理

喷涂AG就是通过喷涂设备喷枪喷到玻璃表面，在玻璃表面附着一层涂层来达到防眩光的效果。喷涂通过AG喷雾阀喷枪或碟式雾化嘴，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于玻璃表面的涂装方法。经常检查喷枪的枪针，垫圈，各种密封圈是否泄漏，如发现有泄漏应该及时更换，经常在密封垫圈处涂抹润滑油，使其变软，利于滑动。其优点是这种加工工艺方便和快捷，生产效率较高，可以很方便的加工出不同光泽度和雾度值AG玻璃产品。所以在AG玻璃市场还是占有一定的份额。

德国schutze AG喷雾阀是一款低压高雾化的AG喷雾阀，喷涂AG的优势在于喷涂AG玻璃常规检测的光泽度和粗糙程度上是可以根据客户的需求去调节。东莞市日宝电子科技有限公司德国schutze喷枪授权中国总代理喷要控制好气压和油漆的流量，就能喷出好的雾化效果。AG喷涂玻璃表面的耐摩擦性能，大概用钢丝小球摩擦测试大概有5000次左右，这个数值对比之前的AG玻璃喷涂耐摩擦力又提升了。

德国schutze 喷枪玻璃防眩目喷雾阀中国总代理，请认准东莞市日宝电子科技有限公司。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷枪省料，中国总代理

喷枪使用注意事项（1）

1. 在使用喷枪喷涂油漆或者清洗的时候，会有大量的有机气体挥发，这些气体对人体是有害的，往往有很多操作者都没有注意做好防护措施，我们在喷涂油漆的时候应该佩戴好防护用品，如：喷漆防护服，防护眼镜，活性炭口罩，抗稀料手套等。
2. 有的喷枪喷涂设备使用低纯度的压缩空气，低纯度压缩空气中含有杂质（如：水，微粒，油）会导致喷涂效果不佳，要想达到好的喷涂效果，好的空气净化是必要调节，加装过滤器也是很有必要的。
3. 在使用完喷枪后，经常将喷枪泡在稀释剂里，会导致喷枪的雾化孔，空气通道，被涂料的残渣堵塞，这样就要花费大量的时间去进行清洗保养。