

彩钢聚苯板图片 河北乾腾彩钢聚苯板批 张家口彩钢聚苯板

产品名称	彩钢聚苯板图片 河北乾腾彩钢聚苯板批 张家口彩钢聚苯板
公司名称	河北乾腾彩钢压型板制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省高碑店市和平办事处高三村
联系电话	18833254588

产品详情

聚苯板具有优良的保温隔热性能。聚苯板主要以聚苯板为原料制成，而聚苯板本来就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑而出，构成严密的蜂窝构造，从而有效地阻止了热传导，聚苯板导热系数为0.028/m.k，聚苯板具有高热阻、低线性收缩率的特性。聚苯板导热系数远远低于其它保温资料。同时聚苯板材质轻、价廉加之具有稳定的化学构造和物理构造，能确定本资料保温性能的耐久和稳定，因而聚苯板为目前世界上很好的保温资料之一。

聚苯板化学性质稳定，彩钢聚苯板图片，不易降解，不会发生分解和霉变，无有害物质挥发；同时生产过程中不产生有害气体及废水，彩钢聚苯板批发，所形成的固体下角料也可回收处理再利用，所以聚苯板是高品质的环保型产品。因此，聚苯板具有高抗压、轻质、防潮、不透气、耐腐蚀、不降解等优点，是上佳的隔热、防潮建筑材料。聚苯板已被广泛地应用于墙体保温，混凝土屋顶及钢结构屋顶保温，低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、告诉公路等领域的防潮保温等，是目前建材市场上很好的建筑节能材料之一。

苯板粘结砂浆的施工方法

1、配比：按照水灰比1：5调配，彩钢聚苯板供应，该材料只允许加水，张家口彩钢聚苯板，不能加任何水泥、沙石或添加等。

2、调配方法：取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速(每分钟1000转以下)电动搅拌器搅

拌约3-5分钟后，静置2-3分钟，再经二次搅拌后使用。

3、施工方法：温度较高或气候干燥时，必须先润湿墙面，再涂底层砂浆，使用专用工具直接涂于墙面或涂于板材上即可。

4、使用时间：每次调配45分钟为佳时效，使用时间为2小时。

5、注意：(1)每次使用后，初凝固化的剩料不可再加水调稀，或与新料共同调配。(2)环境温度高于35℃时，施工应设有遮阳设备，以避免材料直接在阳光下暴晒失水。环境温度低于4℃，不得施工。

彩钢聚苯板图片-河北乾腾彩钢聚苯板批-张家口彩钢聚苯板由河北乾腾彩钢压型板制造有限公司提供。河北乾腾彩钢压型板制造有限公司（www.hebeiqianteng.com）是从事“复合板，楼承板，C型钢，Z型钢，钢结构”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。