

# 济南国标防水套管 凯达管件 国标防水套管生产商

产品名称	济南国标防水套管 凯达管件 国标防水套管生产商
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

穿楼板的钢制柔性防水套管与穿管之间的空隙处，采用油麻或防水油膏填实封闭;穿墙钢制柔性防水套管可用石棉绳、毛毡条等填实;  
过楼板钢制柔性防水套管顶部，高出地面不少于20mm;底部与顶棚下平面齐平;过墙壁的套管两端与饰面齐平;过基础的钢制柔性防水套管两端各伸出墙面30mm以上，管顶上部应留出净空余量;  
套管固定要求牢固、管口平齐、环缝间隙均匀，油麻填实，封闭严密。

### 防水套管的安全运行离不开质量检验

将防水套管分类分级进行管理是一个行之有效的办法。但这样的管理办法只考虑工作压力、工作温度、介质特点和管材等因素。事实上影响防水套管安全的因素不只有这些，其他因素如防水套管的受力情况、结构特点、安装初始质量、介质含固量、流动速度等也都会影响防水套管的安全性。

质量检验是整个防水套管体系中一个十分重要的环节。防水套管的安全运行离不开质量检验，新装置安装过程中也要及时做好质量检查。无损检测是重要的检查环节，为保证防水

套管焊缝的质量，进行无损检测是必不可少的。

柔性防水套管的A型压盘另一端设有挡圈，国标防水套管单价，B型压盘另一端增加挡圈，选用I型和II型时应恪守选用规则，通常密封需求的就选用I型，紧密密封需求的才能选用II型由于它有个适合度。

格外注意当温度超出运用范围时（-20度-80度）密封材料和商品原料将做相对应查询。尺寸尽量遵循国标图纸。国标防水套管

漏埋了柔性防水套管还能开洞吗?穿墙柔性防水套管需要前期进行预埋，装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；预埋柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，济南国标防水套管，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。有一个客户咨询，国标防水套管生产商，在施工前期工人忘记将地下室柔性防水套管进行预埋，后来发现的时候都已经墙体做好了，像这种现象有没有补救的办法。

这种问题我们以前也遇到过，一般地下一层外墙的多为混凝土墙，国标防水套管供应商，可以进行开洞重新把柔性防水套管进行预埋，但是不过好做加强处理，防水也要再做一次，\*好还是向工程技术负责人员进行反应下，根据实际情况选择一个好的办法进行处理。

济南国标防水套管-凯达管件-国标防水套管生产商由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（[www.kdbwg.com](http://www.kdbwg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯达——您值得信赖的朋友，公司地址：巩义市西村镇永安路南段，联系人：张经理。