

甘肃农用浇地泵现货 强能工业泵厂

产品名称	甘肃农用浇地泵现货 强能工业泵厂
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

主水泵选型基本的要求是满足泵站设计流量和设计扬程的要求，同时要求在整个扬程范围内机组安全、稳定运行，并且有较高的平均效率。所以要求在泵站设计扬程时，能满足泵站设计流量的要求；在泵站平均扬程时，农用浇地泵现货应有效率；在泵站高或低扬程时，水泵能安全、稳定运行，配套电动机不超载。排水泵站的利用率相对较低，当需要运行时，又要求在短时间内排除积水，所以水泵选型时应与一般泵站有所区别，强调在保证机组安全、稳定运行的前提下，水泵的设计流量宜按大单位流量计算。

农用浇地泵现货启动时的注意事项：当轴流泵开启之后,一定好看看 它泵轴所转向的方向是否正确。开启轴流泵时一定要认真的看真空表的读数。设备被开启之后,工作人员一定要专心致志的听听,轴流泵有没有在转动的时候出现异常响声。

农用浇地泵现货安装时的注意事项：首先就是严禁用一些电缆来作为混流泵的吊具。在下水之后就要确定好混流泵自身的转向。切勿将混流泵的电缆线头给放入到水中。

检修HW混流泵的几个经验:1.出水管一般为铁管，贴地面伸出室外。贴地面处易腐蚀漏水，电焊无法焊到。这种情况不能简单用混凝土包上，实践证明也是包不住的。应将管上面气割开一块，电焊在管内进行。2.水泵轴承盒内是3套空间相通的轴承，台东区的卧式混流泵型号是14HBA -400，用3/10甘油，7/10机油混合润滑散热效果好。同时搞不好还要看该泵的流量，扬程，水介质及其温度黏度等技术参数，一但高原城区有时候还得考虑海拔这个因素。