

# 学校人造草坪价格 衡水学校人造草坪 金达鑫体育设施工程

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 学校人造草坪价格 衡水学校人造草坪<br>金达鑫体育设施工程 |
| 公司名称 | 天津金达鑫体育设施安装工程有限公司              |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804             |
| 联系电话 | 18812641827 18812641827        |

## 产品详情

石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补

石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。

- 、铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。
- 、石英砂铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分密实。
- 、在石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。

### 工程测量及放样

(1) 检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。依设计图之规则划，执行测量及放样。

(2) 使用钢卷尺，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处做修改。

### 石英砂、橡胶颗粒的铺装

### 施工注意事项

- 1、在施工过程中，胶黏剂的暴露时间不宜过长，因为溶剂挥发会导致粘度过高，无法施工。
- 2、如果温度太低，可以用热水加热到15-20℃，就可以恢复到原来的状态，学校人造草坪铺设，性能保持不变。

### 石英砂、橡胶颗粒的铺装

- 1、摊开时，应采用分区的方法。石英砂要求圆度在80%以上，直径为2-6mm。
- 2、石英砂和橡胶颗粒只能在人工草皮场材料安装完毕后，才能铺设。
- 3、在石英砂铺设中，以积分法的概念将其应用区域，划分为一个面积小于1平方米的小区域，衡水学校人造草坪，然后填入25%的标准石英砂。
- 4、石英砂的铺设应检查其平整度、充分性。
- 5、如果在人行道上发现任何杂质，应立即清除，以确保质量。
- 6、在石英砂铺装完成后，应采用硬刷或轻负荷拖曳型毛刷的梳理机，来回铺筑石英砂，使石英砂充分密实。
- 7、然后将橡胶颗粒填入石英砂中，其施工方法与石英砂相同。

### 足球场人造草坪施工流程说明：

- 1、检查场地：确认场地地基达到要求后，草坪方可进场施工。
- 2、放线测量：找出场地的中心点和两个半圆圆心，定出场地中线和边线交点以及各功能点、线的位置，并用墨线或漆线弹出。
- 3、摆位：将草皮搬入场地沿横边方向摊开，其中带有白划线的草坪，尽量处于功能线位置上，其他草皮依次摊开。
- 4、裁线：将中线、底线白色功能线以外的白色草皮分别裁剪成场地划线所需宽度，放置一边待用。

5、搭接：将绿色草皮各接缝处搭接25px，学校人造草坪价格，用裁草推刀从搭接处中央切开，学校人造草坪建设，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪。

6、连接带：将接缝处草皮底部朝上翻起，每边草皮翻起宽度大约为30厘米，然后将20厘米宽的连接带沿草皮接缝处中央铺开。

7、刷胶：将专用胶水分别涂刷在草皮接缝处底部及连接带上，草皮接缝涂胶用毛刷刷，刷胶宽度为6厘米。连接带则用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上。

9、涂刷时朝同一个方向涂胶，利于赶出空气和提高涂胶的均匀度，增强粘接力。

10、晾置：涂胶后须晾置一段时间，待溶剂挥发干净，以免胶层发粘或产生鼓泡。晾置时间也不宜过长，以不沾手为准。

学校人造草坪价格-衡水学校人造草坪-金达鑫体育设施工程由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。“塑胶跑道,硅pu球场,人造草坪场地”就选天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（[www.jindaxin022.com](http://www.jindaxin022.com)），公司位于：天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804，多年来，金达鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金达鑫期待成为您的长期合作伙伴！